

# 泰州空气预热器 空气预热器报价 一明环保

产品名称	泰州空气预热器 空气预热器报价 一明环保
公司名称	山东一明节能环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省肥城市王瓜店镇街道办事处南仪仙村西工业园
联系电话	15966037603 15966037603

## 产品详情

空气预热器一般简称为空预器。多用于燃煤电站锅炉。可分为管箱式、回转式两种，其中回转式又分为风罩回转式和受热面回转式两种。电站锅炉较常采用受热面回转式预热器。在锅炉中的应用一般为两分仓、三分仓、四分仓式，其中四分仓较常用于循环流化床锅炉中。管箱预热器工作原理：较为简单，空气预热器供应商，烟气从管箱外部流经，空气从管箱内部通过，通过温差不同传热。与省煤器、过热器等原理相同。回转式预热器的工作原理是：预热器转子部件由数万计的传热元件组成，当空预器缓慢旋转，烟气和空气逆向交替流经空气预热器。蓄热元件在烟气侧吸热，在空气侧放热，从而达到降低锅炉排烟温度，提高热风温度的预热作用。

### 搪瓷管空气预热器如何实现自我保护

- 1、空气预热器主电机跳闸，辅助电机自启;
- 2、空气预热器导向、支撑轴承滤油器差压 0.05MPa报警;
- 3、支撑轴承油循环温度小于45 ，支撑轴承油泵联锁停;
- 4、导向轴承油循环温度小于50 ，导向轴承油泵联锁停;
- 5、本侧空预器主电机在运行，禁关空预器出口二次风电动门和空预器入口烟气挡板。

以上所讲述的是搪瓷管空气预热器的自我保护方式，空气预热器厂家电话，大家应该都掌握了，更多知识，欢迎访问公司网站查看！

如何有效使用空气预热器?

首先，锅炉停运后要认真进行漏风试验，及时消除漏风点。对产品所在的膨胀点检查要做到使其在运行中不膨胀受阻引起钢管断裂漏风。第二，产品的入口风温控制在20℃以上，泰州空气预热器，可在送风机、一次风机进入设备前风道中加装暖风器系统。第三，没有采用暖风器系统的设备，冬季时要根据室外气温情况开大送风机，确保入口风温。

其次，在锅炉负荷变化时，空气预热器报价，可根据烟温高低相应进行调整。要加强巡回检查发现送风机、一次风机风道振动，及时进行运行调整，合理避开送风机、一次风机的喘振点。针对这些要注意以下方面：

锅炉送风机已采用液偶调节;尾部烟道部位吹灰工作要每班进行一次;冷态点火开炉投粉前必须在尾部烟道烟气温度上升到400℃以上再观察设备的各部温度;锅炉投粉后煤油混烧时间不得过长;锅炉正常运行中，炉膛负压要趋于合理;在保证完全燃烧的前提下，合理降低过量空气系数，维持低氧燃烧。

泰州空气预热器-空气预热器报价-一明环保(诚信商家)由山东一明节能环保设备科技有限公司提供。山东一明节能环保设备科技有限公司是一家从事“搪瓷管”“空气预热器”“搪瓷空气预热器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“一明节能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使一明环保在环保产品加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！