

气动耐磨暗杆刀型闸阀、不锈钢耐磨暗杆刀闸阀

产品名称	气动耐磨暗杆刀型闸阀、不锈钢耐磨暗杆刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1560.00/台
规格参数	型号:DZ673H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

气动耐磨暗杆刀型闸阀、不锈钢耐磨暗杆刀闸阀是在手动暗板带盖刀闸阀基础上加个气动执行器,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-2.5MPa,使用温度-20-180 情况下正常工作。

该气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表,由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。双作用:对阀门开启和关闭的两位式控制;单作用:(弹簧复位):在电器和气路切断或故障时,阀门自动开启或关闭。气动耐磨暗杆刀型闸阀、不锈钢耐磨暗杆刀闸阀可选附件1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

不锈钢刀型闸阀是专门设计用于制浆、造纸、煤粉矿浆、泥浆等生产过程。它以压缩空气为动力流,接受集散控制系统,PLC可编程控制器,切换开关、行程开关量信号,通过二位五通电磁阀,实现对阀门快速的开或关二们控制。特别适用于高粘度和带有纤维介质的快速切断。

气动耐磨暗杆刀型闸阀、不锈钢耐磨暗杆刀闸阀主要技术参数和性能:

工作温度：-20 ~ +180

电磁阀电源电压：24DC、220VAC

气源压力：0.4 ~ 0.6Mpa

额定流量系数：230 ~ 8370

密封形式：硬密封或聚四氟乙稀软密封

阀体材质：304，ZG0Cr18Ni9

作用方式：气开式，气关式

连接方式：对夹式

性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

气动耐磨暗杆刀型闸阀、不锈钢耐磨暗杆刀闸阀零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢

闸板
不锈钢

阀杆
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

密封面