

巨晨丝网 检修平台钢格栅 图木舒克平台钢格栅

产品名称	巨晨丝网 检修平台钢格栅 图木舒克平台钢格栅
公司名称	安平县巨晨金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧
联系电话	13582686665

产品详情

插接钢格板：也称为对插钢格板它是由一定尺寸的普碳扁钢、不锈钢经开槽（孔）、插接对插、焊接、精整等工序制造而成。插接钢格板按扁钢插入形式的不同分为3种。

- 1 全插式：扁钢全部开孔互插；
- 2 半插式，承载扁钢开孔，横杆用比承载扁钢窄的扁钢直接插入其中。
- 3 遮阳式：承载扁钢开30度或者50度斜槽。

巨晨丝网制品公司是一家集生产和销售于一体的实力厂家，多年来凭借良好的产品和优异的价格，深受广大新老客户的喜爱，欢迎新老客户来电咨询。

系列2（间距40mm）钢格板是轻便型，符合英准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。

系列3（间距60mm）钢格板是特别为工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，检修平台钢格栅，加工厂及运转站等。

钢格板规格型号表示

钢格板的型号，根据承载扁钢规格、承载扁钢与横杆组合间距、钢格板结构型式、承载扁钢外形，以及表面处理状态等不同，形成多种规格，型号表示方法如下：

1. 钢格板构造型式，水厂平台钢格栅板，例如:W — 压焊钢格板(在标记中可省略)；L — 压锁钢格板。
2. 承载扁钢中心间距，单位为毫米（mm）。
3. 横杆中心间距，单位为毫米（mm）。
4. 承载扁钢外形标记:F -- 扁钢(在标记中可省略)； -- 型钢；S -- 齿型扁钢。
5. 表面处理状态标记:G -- 热浸镀锌(在标记中可省略)；P -- 涂漆；U -- 表面不作处理。

近期有客户咨询钢格板的型号时，平台钢格栅，问到了WA203/2的型号，图木舒克平台钢格栅，该用户也接触过钢格板，但是对这种型号表示符号很困惑，巨晨钢格板厂业务小周对客户的疑惑做出了解答，在此和大家分享一下，希望能帮助到更多的朋友们。

WA325/1 WB325/2符号含义示意图

W表示压焊钢格板。

A表示横杆间距是100mm，B表示横杆间距是50mm；

1表示扁钢间距是30mm，2表示扁钢间距是40mm；

325表示扁钢的宽度是32，厚度是5；

巨晨丝网-检修平台钢格栅-图木舒克平台钢格栅由安平县巨晨金属丝网制品厂提供。安平县巨晨金属丝网制品厂实力不俗，信誉可靠，在河北 衡水 的金属丝网等行业积累了大批忠诚的客户。巨晨丝网带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！