

30mpa手压泵 淮安手压泵 保和液压

产品名称	30mpa手压泵 淮安手压泵 保和液压
公司名称	德州市保和液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13969206774 13969206774

产品详情

液压泵是为液压传动提供加压液体的一种液压元件，是泵的一种。它的功能是把动力机(如电动机和内燃机等)的机械能转换成液体的压力能。单柱塞泵的工作原理是凸轮由电动机带动旋转，当凸轮推动柱塞向上运动时，淮安手压泵，柱塞和缸体形成的密封体积减小，120mpa手压泵，油液从密封体积中挤出，经单向阀排到需要的地方去。当凸轮旋转至曲线的下降部位时，弹簧迫使柱塞向下，形成一定真空度，油箱中的油液在大气压力的作用下进入密封容积。凸轮使柱塞不断地升降，密封容积周期性地减小和增大，泵就不断吸油和排油。

手动超高压油泵(以下简称高压泵)经过使用过的客户要求我公司研发生产出一款适用于液压过盈联结的拆装，液压力螺栓预紧器、液力螺母，液压千斤顶液压调正器，100mpa手压泵，压力元件标定，高压容器试压，静压装置等压力源，其工作介质为粘度等级 32号或46号液压油，工作温度-20 ~+80 。工作业压力：0-500mpa。欢迎来到山东德州液压手动泵基地！

手压泵的维护与保养

- 1、手压泵各部分经常保持清洁，各阀门处及柱塞周围不得有灰尘污物存在。
- 2、严格遵守安全使用注意事项。
- 3、工作液为运动粘度20-28厘池，如YB-N32液压油。严禁用酒精、水、甘油、麻油、刹车液、普通发动机油等为工作液。
- 4、工作液必须用120-160目滤油网过滤清洁。
- 5、使用时应轻拿轻放，不得有碰撞现象。压杆要拧紧，以免损伤丝扣。

- 6、不川时非喷漆表血涂有工业凡士林油一层，30mpa手压泵，以防生锈
- 7、不用时应装入木箱，在干燥、湿度适宜的房间存放。
- 8、特别注意，胶管因长期使用，易产生老化，使强度降低，应经常检查定期更换

30mpa手压泵-淮安手压泵-保和液压由德州市保和液压机具有限公司提供。德州市保和液压机具有限公司位于德州市七西工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前保和液压在液压机械及部件中享有良好的声誉。保和液压取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。保和液压全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。