山西防爆安全门 防爆安全门 金镇金属

产品名称	山西防爆安全门 防爆安全门 金镇金属
公司名称	太原市金镇金属制品制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区向阳镇横渠村工业区
联系电话	13903460109 13903460109

产品详情

火工品库防爆安全门,山西防爆门,山西防爆安全门,太原防爆门,太原防爆安全门,山西防爆门厂家,太原防爆门厂家

防爆门的膜板材质和厚度不得随意更改,必须严格执行设计标准。

防爆门厂家的防爆门除切槽的铝板外不得使用整张膜板,必须使用单咬口的接口,而且接口位置要符合设计要求。

防爆门四周的螺丝孔外侧应开口,以减少泄压时防爆门的开启阻力。

火工品库防爆安全门,山西防爆安全门标准,山西防爆门,山西防爆安全门,太原防爆门,太原防爆安全门,山西防爆门厂家,太原防爆门厂家

旋启式防爆门一般装在燃烧室的炉墙上,这种防爆门按门和垂直方向的倾斜角度又可分为垂直式和倾斜式两种。如图1所示是一种倾斜式的旋启式防爆门,倾斜角度一般不超过30°。

膜式防爆门是由膜和夹紧装置组成的,山西防爆安全门,当在燃烧室内发生时,所产生的压力使膜破坏,山西防火防爆安全门,起到泄压作用。材料有石棉和铝、铜等有色金属,根据压力、温度等选用。目前用得较多是石棉水泥板。膜式防爆门常装置在烟道上。

火工品库防爆安全门,山西防爆门,山西防爆安全门,太原防爆门,太原防爆安全门,山西防爆门厂家,太原防爆门厂家

- 1、在发生情况下,按照预告设定的入射压力与反射力。防爆门能够抵挡该种范围内的压力,而达到必要的保护作用,防爆安全门,防止造成人员伤亡和财产损失。
- 2、在发生情况后,没有达到预先设定的力,防爆门仍然能够正常使用。
- 3、当发生情况后,力达到预先设定,可以发生变形,但门的组件仍可维持使用,以避免人员被截留、阻困。
- 4、必要的密闭隔离功能,防止被隔离空间和外界空气直接对流,以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。
- 5、防爆门是一种安全设施,具有自闭功能和紧急逃生功能。
- 6、防爆门抗冲击波常见的为:0.19Mpa=190Kpa, 0.11Mpa=110Kpa。

山西防爆安全门-防爆安全门-金镇金属由太原市金镇金属制品制造有限公司提供。山西防爆安全门-防爆安全门-金镇金属是太原市金镇金属制品制造有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:郭经理。