

# 云南止水钢板 云南金云端 云南止水钢板生产厂家

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 云南止水钢板 云南金云端<br>云南止水钢板生产厂家                   |
| 公司名称 | 云南金云端金属制品制造有限公司                              |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道阳春社区<br>云南重工经贸有限公司JZ-5栋1-2号 |
| 联系电话 | 15398398888 15398398888                      |

## 产品详情

### 止水钢板的定位

钢板橡胶止水带应放置在内外墙中间，两端弯折处应朝向迎水面。水平钢板橡胶止水带交圈焊接严密。钢板橡胶止水带确定水平标高后，云南止水钢板，应根据建筑物的标高控制点在钢板橡胶止水带上口拉通线，云南止水钢板生产厂家，以保持其上口平直。

### 止水钢板的焊接

钢板的接头采用焊接，两块钢板的搭接长度不小于50mm，两端均应满焊。焊接高度不低于钢板厚度。焊条应采用结420结构钢焊条，焊接之前应进行试焊，调试好电流参数：电流过大易甚至烧穿钢板；电流过小又起弧困难，焊接不牢固。

### 止水钢板的施工方法及步骤

在施工底板钢筋时需要将止水钢板底板钢筋有效连接，可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面，门型架与钢板之间采用焊接

先将两根12#钢筋垂直于底板固定，将止水钢板位置与两根钢筋中间，通过一根水平钢筋穿透止水板，并在水平钢筋上面焊接止水环，将止水环和止水钢板之间满焊连接，止水钢板厚度不小于400mm，分别埋入底板砼中200mm，云南止水钢板哪里卖，该处浇砼应高于底板上表面200mm以上，钢板厚度不小3mm，为确保钢板在施工时具有一定的额刚度，好钢板在长方向两边50mm折边，约折30°边。

止水板的原理为：

新旧混凝土接缝位置成为施工位置，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板后无法继续渗透，止水钢板起到切断水渗透路径的作用，及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，止水钢板有一定的宽度，也延长了水的渗透路径，同样可以起到防水作用。

云南止水钢板-云南金云端-云南止水钢板生产厂家由云南金云端金属制品制造有限公司提供。云南金云端金属制品制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！