

抚顺消防排烟开窗机定做 兴诺门窗

产品名称	抚顺消防排烟开窗机定做 兴诺门窗
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

消防排烟开窗机定制的特点比较明显，自动化和智能化程度比较高，可以为消防工作人员节省更多的营救时间，还能够尽快的排出整个室内的浓烟，实现窗户开启的功能。消防排烟开窗机定制耐高温性能良好、占地比离心风机少，而且该消防排烟窗安装方便，而且能够在340度高温的条件下也能够连续的运行60分钟以上，也不会出现损坏的情况，主要应用于民用建筑，地下车库和睡到等场合。

应用消防安全消防排烟开窗机定制时要对其有充足的掌握，要认真阅读表明，另外要开展的查验，确保风机完好无缺。消防排烟风机的进出口贸易的通风风管务必有其单独的支撑点，管路的净重不可以释放在风机的构件上。并且风机的联接方法务必是当然联接，不可以强制联接。留意消防排烟风机的接线务必恰当，接地装置优良，并且务必备优良单独的开关电源，而且确保风机运行一切正常。消防排烟风机务必要确保性能的平稳和品质的靠谱，并且风机的制做材料薄厚务必要超过3mm左右，那样才可以确保消防安全排烟系统窗安全操作。

消防排烟开窗机定制跟房顶中间的连接点有木有偏差。智能天窗在安装前，要核查基本有木有偏差，如果有偏差必须马上改动。分辨自然通风基本没有出错后，核查通风气楼的基本跟房顶基本节点的偏差，保证偏差不超3mm，再开展工程施工，装配线骨架图，每一通风气楼依据长短装有不一样总数的墙架。其次，消防排烟开窗机定制的支脚必须跟基本选用型联接件，固定不动前先将邻近的2个墙架安装在制订部位上，随后开展数据误差，两墙架和基座的平行线间距偏差都是不可以超出3mm。泛水板是安装在通风气楼的骨架图内部，泛水板中间的交汇处用螺栓开展联接，泛水板跟平屋面压型钢板的相叠出必须加上螺栓。