

SV静态混合器咨询 SV静态混合器 驰业环保

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | SV静态混合器咨询 SV静态混合器 驰业环保 |
| 公司名称 | 无锡驰业环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区胡埭工业园 |
| 联系电话 | 13616182818 13616182818 |

产品详情

SHW/SK型静态混合器

功能：

造纸、浆氯混合，溶剂脱沥青，工业萘脱酚，液态烃脱硫醇，塑料环保，SV静态混合器价格，合成纤维，酸碱中和，油品调和，高分子材料混合、配色、传热。

技术特性：分散程度为： $10\mu\text{m}$ ，SV静态混合器，液-液相及液-固相不均匀度系数为 5%。

产品简介：

- 1、SK型单元是由单道左、右扭转的螺旋片组焊而成，由一定规格组装而成的圆柱体，是没有运动部件的混合设备。
- 2、静态混合器在管路系统中当系统压力比较高时，可忽略静态混合器产生的压力降。如果管路系统压力比较低时，则要计算静态混合器的压力降。计算方法因混合器的型号不同而不同。有关计算请与本公司技术部联系。
- 3、静态混合器具有;结构紧凑、流程简单、混合性能好、能耗小、无维修等优点。

静态混合器的工作原理

根据现场的使用工况，我们要弄清静态混合器的工作原理，才能做出正确的选型。下面讲解其工作原理。静态混合器的混合过程是由一系列安装在中空管路中的不一样规格型号的混合模块开展的。因为混合模块的功效，使流体力学一会儿左旋，一会儿右旋，持续更改流动性方位，不但将管理中心流液引向附近，并且将附近流体力学引向管理中心，进而导致优良的轴向混合实际效果。此外，流体力学本身的转动功效在邻近部件相接处的插口上亦会产生，这类健全的轴向环流混合功效，使物料得到混合匀称的目的地。

静态混合器的油箱构件中间有个挡板，将油箱内的吸油管和回油管分开，让油只能按所规划的管道流淌，SV静态混合器公司，这样有利于才有的冷却和避免油内产生大量的气泡。在油箱的侧面有个油位计，可以方便的查看油量和温度，同时油箱上面有个空气过滤器，可以加入经过过滤的液压油，SV静态混合器咨询，能做到和空气连接，还能防止油箱进入灰尘，在油箱的下面还有一个放油的螺塞，可以在维护或清洗油箱的时候排空油箱里面剩余的油。

液位计能用来查看油液高度更能查看油液乳化等一些情况，静态混合器工作时油位是不能低于液位计中间的刻度，上化院在这里要提醒大家的是不能低于液位计顶部粗黑线。吸油过滤器过滤精度为100，尤其是在使用过程中真空表指针达到红域时，更需要及时对滤芯进行更换。

SV静态混合器咨询-SV静态混合器-驰业环保(查看)由无锡驰业环保科技有限公司提供。无锡驰业环保科技有限公司位于无锡市滨湖区胡埭工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡驰业环保在行业专用设备中享有良好的声誉。无锡驰业环保取得商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡驰业环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。