

聚氨酯地坪批发 德佳地坪 福田街道地坪

产品名称	聚氨酯地坪批发 德佳地坪 福田街道地坪
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

产品详情

3.批刮批刮料

在实干(25 , 约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子, 以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能, 福田街道地坪, 并调整地面平整度。

3.1用70 ~ 140目的石英砂和无溶剂环氧批刮料, 作为道腻子, 要充分搅拌均匀, 刮平。此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。

3.2用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨道腻子, 并吸尘清洁。

3.3用200 ~ 700目的石英砂和无溶剂环氧批刮料, 作为第2道腻子, 要充分搅拌均匀要用于增强地面的耐磨及平整度。

3.4用砂袋式无尘滚动磨机打磨第3道腻子, 并吸尘清洁。

3.5两道腻子实干以后, 如有麻面、裂缝处应先进行修补, 然后用平板砂光机进行打磨, 使其平整, 并吸尘清洁。

3.6石英砂使用的目数由现场工程师根据地面具体情况而确定。

密封固化剂地坪的施工做法及注意事项

对于室外的人们，密封固化剂地坪在进行装修的时候，地坪漆就是必须要进行使用的，这样对地面的保护作用会更强，有关于室外地坪漆做法事需要了解的，只有掌握了正确的做法，才能够更好的保证质量，对于密封固化剂地坪施工注意事项也是要有有所掌握的。

对于密封固化剂地坪施工注意事项，其残留物大多是对人体是有害的，在地坪内，慢慢挥发出来，密封固化剂地坪优点大体相似，聚氨酯地坪价格，但在一些细节上还是有差别的，而且它们也各自有着不同的缺点。密封固化剂地坪技术是指在已经凝固好的水泥地坪上覆涂环氧树脂地坪漆，厚度在1-5mm左右，形成一个致密的有机保护层。

进入21世纪以来，石油价格不断高涨，作为涂料的重要组成部份-价格一路攀升。国际社会对环保要求越来越高，对涂料的VOC含量限制越来越严。为适应市场需要，公司新近推出水性环保涂料-刚性防水和水性地坪涂料。

刚性防水材料是以纯丙乳液配以防水助剂为液体组份，以水泥和耐磨骨料为固体组份。既具有优良的后防水功能。又可作为找平腻子，其抗冲击强度可达28MPa。因其施工方便，价格低廉，环保，气味低，不，该产品推出后在粉化基面，潮湿基面和地下楼层基面的处理方面广受市场欢迎。经过半年多的市场应用，我公司的刚性防水材料具有的后防水功效。单组份水性地坪涂料是以高硬度，耐候性能优良的纯丙乳液，聚氨酯地坪批发，耐候性能优良的颜填料和进口助剂配合而成。是我公司推出的一种多功能环保地坪涂料。它具有优良的耐候性，聚氨酯地坪工程，可施工于室外。VOC含量低、毒性小、气味小，不燃、不爆，施工、储存和运输安全。施工简单、方便，加水即可施工，对施工人员技术要求不高。施工工具、包装桶用后可用自来水冲洗干净，可重复使用。包装和施工成本低廉。且价格低的优点。

单组水性地坪涂料可作为楼梯，过道，杂物间等无承重，低磨损的地面装饰和室外无承重，低磨损的地面装饰以及蓝球场，网球场，羽毛球场的地面装饰，内外墙面的涂装。

聚氨酯地坪批发-德佳地坪(在线咨询)-福田街道地坪由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。“防滑地坪，地坪漆，防静电地坪，环氧树脂”选择深圳市德佳地坪材料有限公司，公司位于：深圳市宝安区73区国安楼，多年来，德佳地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：范春秀。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德佳地坪期待成为您的长期合作伙伴！