

立式燃油热水锅炉价格 湘潭立式燃油热水锅炉 艾科艾尔自动化

产品名称	立式燃油热水锅炉价格 湘潭立式燃油热水锅炉 艾科艾尔自动化
公司名称	济南艾科艾尔自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北辛工业园
联系电话	18005419593

产品详情

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。

CLHS/CWNS燃油燃气热水锅炉

- 1、电脑式热水锅炉控制器，所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上，锅炉一键开机，全自动定时、定温运行，用户可以设定启、停炉时间，设置完成后，不需专人值守，省事、省力。
- 2、配置双燃料燃烧器，立式燃油热水锅炉销售，既能燃油，又可燃气，自动化程度高，按照控制器指令自动吹扫，电子自动点火，自动燃烧，风油（气）自动比例调节，性能安全稳定，燃烧效果好。并有熄火保护装置，保证安全运行。
- 3、火管内插有阻燃扰流片，减缓排烟速度，加强换热，烟室排出的烟气温度低，减少热损失，节省燃料。
- 4、大字体显示水温，方便掌握锅炉及系统的运行状况，水温从10 到90 可以随意设置，锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。
- 5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉采暖，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止；使用热水锅炉洗浴，炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止，低于设定下限水温时热水循环泵启动。
- 6、卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、大yan管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆，大大加强了传热效果，大大的节省了燃料耗量。
- 7、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105 时，立式燃油热水锅炉厂家，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水

位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）、锅炉漏电保护（控制系统检测到电器漏电、短路后，将自动切断电源）。

8、锅炉按常压结构设计，锅炉处于无压状态，毫无安全危险。

9、采用高ji离心玻璃棉多层保温，名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。

10、燃油燃气热水锅炉广泛适用于家庭、别墅、医院、学校、宾馆、酒店、健身中心、洗浴中心等企事业单位。

燃煤热水锅炉热网供热系统连接方式有哪些？与采暖用户连接:采暖用户与热网不混合直接连接方式。这种连接适用于用户系统的热力公开课和水力工况与热网相匹配，系统耐压强度能适应热网应力的情况。但是由于缺乏调节手段，仅能用于卫生标准要求不高，人员停留较短的场所。采用水力喷射泵混合的直接连接方式。这种连接方式在国内外都被广泛应用与住宅和公共建筑的采暖系统上，这些用户内部采暖系统的水温通常低于热网中的水温，来自热网的高温水在用户入口，经喷射泵与系统的部分回水相混合，立式燃油热水锅炉价格，将热水调制到适宜的温度后进入用户内部系统。放热后的回水，除了一部分参与混合外，其余则回到回水干管。喷射泵工作可靠，不需要外界动力，也不需要特殊照管。但是在泵选定后，流经喷管的网路水量和来自回水管的混合水量的比例就会恒定不变。因此，当流经喷管的网路水流量稍一减少，则用户系统内的水量也会成比例的减少，导致某些散热器放热不均衡，引起系统失调。同时也使得它不可能在室外气温升高时，在保持热网送，回水温度不变的条件下，用减少热网循环水量的办法来节省泵送热煤所耗用的电能。近年来正在研制一种喷管出口截面可变化的“带可调喷管”的水喷射泵，使它能在一定范围内改变混合系数，扩大调节范围。

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。先后研发制造了粮仓储存控制柜，电锅炉控制柜，全自动混凝土搅拌控制柜，燃油锅炉控制柜，微机变频给水设备，集中锅炉微机监控系统等锅炉配套电控产品与矿灯充电柜、全自动储粮控制柜等非标控制柜。目前主要产品有一、锅炉类：燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、燃油热水供暖锅炉、燃气热水洗浴锅炉、电蒸汽锅炉、电热水锅炉、燃油开水锅炉、燃气开水锅炉全自动国产与进口软水机以及锅炉辅机配件等。二、电控类：各类及非标控制规格、矿灯充电柜、粮仓储存控制柜、覆膜机控制柜、液压翻板卸车控制柜、路面加速加载实验柜等。

燃气锅炉耗气量的因素有哪些？

冬天到了，每家每户都开始使用电锅炉来取暖，那么在平常的使用过程当中，我们需要严格按照科学的使用方法来进行使用，这样才能保证我们的使用安全，另外电锅炉使用过程当中有些物件会出现老化的现象，那么这时候我们就会定时的对电锅炉进行维修和保养工作。下面我们给大家总结一下影响燃气锅炉耗气量的因素有哪些？

燃气锅炉，其是锅炉中的一种，而且对我们大家来讲，也是需要全mian认识了解的，因为只有达到这一程度后，才能实现该锅炉的正确操作和合理利用，进而来获得好的使用效果和经济效益。燃气锅炉的耗气量大小，其主要是与两个方面有关，一是锅炉负荷，二是锅炉热效率。因为，其与这两个有直接影响和关系，湘潭立式燃油热水锅炉，所以，才会有这一具体结论。而且，在锅炉中实际操作中，应避免锅炉负荷过大，以及锅炉热效率过低，以免影响到燃气锅炉的耗气量。

立式燃油热水锅炉价格-湘潭立式燃油热水锅炉-艾科艾尔自动化由济南艾科艾尔自动化科技有限公司提

供。济南艾科艾尔自动化科技有限公司是一家从事“电锅炉,电热热水机组,电蒸汽锅炉,煤改气燃气锅炉”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“艾科艾尔(TM)”品牌拥有良好。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使艾科艾尔在电热设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!