

PCTG美国伊斯曼TX1001耐105度 原厂副牌高透明 Tritan

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PCTG美国伊斯曼TX1001耐105度 原厂副牌高透明 Tritan |
| 公司名称 | 东莞市三诚塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 8.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:耐化学 性能:安全眼镜/护罩 共聚聚酯:伊士曼Tritan |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址) |
| 联系电话 | 13686037143 13686037143 |

产品详情

PCTG美国伊斯曼TX1001耐105度 原厂副牌高透明

PCTG具有玻璃一样的透明度和接近玻璃的密度，很好的光泽度，耐化学腐蚀，耐冲击，并且容易加工，能注射成型、注拉吹成型和挤吹成型。还能够产生独特的形状、外观和特殊效果，比如鲜亮的颜色、磨砂、大理石纹理、金属光泽等。而且还可以利用其它聚酯、弹性塑料或ABS进行重叠注塑料成型。

产品有香水瓶和瓶盖、化妆品瓶和瓶盖、口红管、化妆盒、除臭剂包装、爽身粉瓶和眼线笔套等。PETG注塑产品有医疗器械如过滤器、耳咽管、管子连接件、泵、夹子以及透析设备等。家用器皿如杯子、沙拉碗、盐罐、胡椒罐等，具有优异的透明度、光泽度，良好的韧性、加工性和优异的着色性。

PCTG是一种高透明的共聚聚酯塑料原料。具有高透明度，良好的韧性和冲击强度，优异的低温韧性，高抗撕性及良好的加工性能，优异的耐化学性能。可采取传统的挤出、注塑、吹塑及吸塑等成型方法进行加工。广泛应用于板片材、高性能收缩膜、瓶用及异型材市场;可以用来生产玩具、家用器皿及医疗用品等;通过了美国FDA关于食品接触标准，可以应用于食品、医药、化妆品包装等领域。

主要特性

出众的热成型性能

PCTG板材易于生产出造型复杂及拉伸比大的制品。而且，与PC板和抗冲改性的压克力不同，这种板材无须在热成型加工前进行预干燥处理。与PC板或压克力相比，其成型周期短，温度低，成品率更高。

坚韧性

PCTG板材的挤出板材通常比通用压克力坚韧15至20倍，比抗冲改性的压克力坚韧5至10倍。PETG板材在加工、运输和使用过程中具有足够的承受能力，有助于防止破裂。

耐候性

PCTG板材提供了的耐候性。它可以保持产品的坚韧性，防止变黄。它含有紫外线吸收剂，可共挤成一保护层，保护了板材免受紫外线的有害影响。

加工简便

PCTG板材可进行锯切、模切、钻孔、冲孔、剪切、铆接、铣边以及冷弯，不至于破碎。表面的轻微刮痕可用热风枪来消除。溶剂粘接亦是常规操作。它比通用压克力、抗冲改性压克力或PC板更易于加工，并可进行植绒、电镀、静电等加工处理。

的耐化学性能

PCTG板材可以耐受多种化学品以及常用的清洁剂。

环保

PCTG板材基材均为环保材料，符合食品接触管理要求。

经济性

它比PC板便宜，比压克力经久耐用。

主要特点：

易于加工 制造过程中未使用双酚A;无内分泌干扰(EA)

耐化学性 拥有GREENGUARD室内空气质量认证

极强的韧性 耐久性很高，延长了产品的寿命

耐水解稳定性 优良的透明度及光泽度

良好的耐热性 热成型窗口很宽

本公司PCTG,PETG,原料质量原厂原包，货源充足，可开13%增值税，可月结，可提供有关原料的报告证明、品质性能测试报告：MSDS、SGS (RoHS)、FDA、ISO物性、环保证明，COA，UL黄卡等，提供优质的售后服务与技术支持。