

MSG-GZL高压直流电源

产品名称	MSG-GZL高压直流电源
公司名称	扬州美生高电子有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	美生高:0~100KV GZL系列:10KA 扬州: 0.5纹波
公司地址	扬州市邗江区西湖镇司徒庙路北侧
联系电话	13721075633

产品详情

(一) : 交流部分		
输入电压	交流单相输入 : 220 ± 10% 50Hz\60HZ ± 5%	
(一) 直流部分		
1、直流电源输出	额定输出电压	500V~额定输出
	额定输出电流	近似0~额定输出
	稳压精度	源效应 : 0.1%额定值 (仅由于输入源电压变化率) 时漂 : 0.2%额定值 (仅由于电源连续工作的输出电压变化率) 温漂 : 0.5%/ ± 2个字 (仅由于在电源环境温度变化引起的输出电压变化率) 负载效应 : 0.5%额定值+0.1V (仅由于负载变化时引起的输出电压变化率)

	稳流精度	源效应： 0.1%额定值（仅由于输入源电 出电流变化率） 时漂： 0.2%额定值（仅由于电源连续工 的输出电流变化率） 温漂： 0.5‰/ ±2个字（仅由于在电源 环境温度变化引起的输出电流变化率） 负载效应： 0.5%额定值+0.1V（仅由于输 化时引起的输出电流变化率）
	满载纹波有效值(Vrms)	0.2%额定值+20mV（80%~100%额定输出
2、显示	电压	LED数码管显示 解析度：1V
	电流	LED数码管显示 解析度：0.1mA
3、输出电压、电流调节方式	电位器（模拟量外控）	

（二）整机部分

1、工作方式	长期满负荷连续工作
2、环境条件	温度-10 ~+40 湿度 80%
3、整机电压表、 电流表误差	± 1.5% ± 2个字（计量范围10%~100%额定值）
4、效率	80%
5、隔离方式	输入输出电隔离
6、保护方式	过压、过流、过温自动保护
7、电源适用负载特性	阻性、容性、感性
8、机箱尺寸	
9、备注	可以增加模拟量外控 可以增加RS485/232通讯接口