

# POE注塑 挤出级POE 美国陶氏 8480POE耐老化 管材级POE透明原料

产品名称	POE注塑 挤出级POE 美国陶氏 8480POE耐老化 管材级POE透明原料
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	15.80/KG
规格参数	美国陶氏:注塑管材级耐老化 8480:管材级 挤出级耐老化 美国陶氏:注塑 挤出级管材级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

## 产品详情

### 物性表

物性表	
重量	0.870
熔流率 (190 /2.16 kg)	1.0
门尼粘度 (ML 1 4, 121 )	24
机械性能	
机械性能 额定值单位测试方法 (邵氏 A, 1 秒, 模压成型)	73
(邵氏 D, 1 秒, 模压成型)	22
拉伸模量 (正割 (模压成型))	2.90

抗张强度 (断裂, 模压成型)	9.76
伸长率 (断裂, 模压成型)	810
弯曲模量 (1% 正割: 模压成型)	14.3
(2% 正割: 模压成型)	13.1
撕裂强度	40.0
玻璃化转变温度单位测试方法	-52.0
维卡软化温度	45.0
熔融温度	60.0
结晶峰温	45.0