

SEBS 美国科腾 G-1651SEBS注塑级挤出级SEBS抗氧化性

产品名称	SEBS 美国科腾 G-1651SEBS注塑级挤出级SEBS抗氧化性
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	16.70/KG
规格参数	美国科腾:抗氧化性挤出级 G-1651:注塑级抗氧化性 美国科腾:注塑级挤出级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

SEBS具备出色的抗老化特性，既具备延展性，又具备高弹力，不用硫化橡胶就可以生产加工应用，边角余料可多次应用，普遍用以生产制造 聚氨酯弹性体、塑料改性、胶黏剂、润滑脂增粘剂、电缆电线的填充物和护线套料等。SEBS具备优良的耐老化、耐高温性、耐缩小形变性和出色的物理性能：

1.不错的耐热性能，其老化性能 -60°C ，应用温度做到 149°C ，在 CO_2 氛围下其溶解温度超过 270°C 。 2.出色的抗老化特性，在人力加快老化箱中脆化一星期其特性的下降率低于10%，活性氧脆化（38%）100钟头其特性降低低于10%。 3.优质的电气性能，其相对介电常数在一千赫为 1.3×10^{-4} ，一MHz为 2.3×10^{-4} ；容积电阻器是一分钟 $9 \times 10^{16} \text{ } / \text{cm}$ ；二分钟为 $2 \times 10^{17} \text{ } / \text{cm}$ 。 4.优良的融解特性、共混特性和出色的充油溶性，能溶解很多常见有机溶剂中，其溶解度参数在7.2~9.6中间，能与多种多样高聚物共混，可用硫化橡胶工业生产常见的原料油开展油式，如工业白油或环烷油。 5.不用硫化橡胶就可以应用的聚氨酯弹性体，生产加工特性与SBS相近，边角余料可多次重复使用，合乎环境保护规定，无*，合乎FDA规定。 6.比例比较轻，约为0.91，一样的净重可生产制造出大量容积的商品。