

# 清远青城硬质快速门厂家 PVC软帘门 工业快速门批发价格

产品名称	清远青城硬质快速门厂家 PVC软帘门 工业快速门批发价格
公司名称	惠州市豪驰智能门控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区水口街道洛塘村委会元背58号
联系电话	0752-2318861

## 产品详情

详细介绍 快速卷帘门技术资料及功能介绍：

开关方式：双侧手动按钮。（配有上升、下降、紧急停止功能）雷达感应控制箱：采用变频控制箱，通过电脑编程把程序输入,具有高性能,可靠性及稳定性,具有缓启动,缓停止功能,保证门体运转平稳,可以延长电机的使用寿命. 马达：采用定做的快速门专用电机，电机功率：0.75KW/1.5KW, 50HZ，IP55.高效,无噪音. 卷帘布：法国希运纤维基布,厚度为1.1mm，颜色可选黄色，蓝色，灰色等。中间配铝合金抗风条，可抗强风。抗风条为抽插式,方便更换及节约维修成本.抗撕裂度：900N/800N（经/纬），拉伸强度：5700/5100 N/5CM。视窗：横向法国爱托福PVC透明视窗，其厚度为1.5mm 抗风能力：20M/S 开启速度：0.8-1.2m/s，关闭速度：0.8-1.2m/s（可快可慢，速度可以调整）高频开启: 1000-1500次/天. 外观：电机防护罩、横梁罩为宝钢冷轧板钢构,静电喷涂工艺处理。门轨道内嵌密封毛刷，美观，密闭。喷涂颜色：米白色。（可选：银色，米白色。蓝色，黄色等）备注：客户也可提供色卡，按色卡加工。本产品是以PVC为主要原料，由进口设备生产成型，具有美观大方、样式新颖、花色多样。使用方便、推拉自如、有效节约门的占用空间。PVC折叠门具有门体质轻，保温隔冷热、防潮、防火阻燃、降噪隔音、耐酸碱、耐腐蚀等化学稳定性。不沾油烟，易清洗，不易变色，也适合厨房，浴室，卫生间等场合使用 安装简便快速，使用寿命长，维修方便。已广泛用于办公，厂房车间，及大场所区域的保温，防虫、防尘、遮蔽隔离的应用。能适应不同的空间需求。门合适高度: 2-2.5米常用高度: 3米内 限高度: 5.3米 门板规格: 宽度150mm 厚度: 12mm 磨沙玻璃选择: A: 水纹磨沙B: 钻石玻璃C: 方格磨沙D: 透明 使用性能: 主配方PVC含量高，门板具有较高韧性及弹性，如人员的肢体类碰撞不会发生损坏，但应避免尖锐物体碰划。门板连接方式(硬连接方式): 豪华PVC折叠门专用PVC硬质圆弧型卡槽，卡于两门板两边圆柱体连接位置，连接可靠，密封性佳，无缝隙。产品便于安装及日后更换维修。