

# 嘉兴市加工车间粉尘爆炸浓度测试

产品名称	嘉兴市加工车间粉尘爆炸浓度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

### 1.什么是粉尘爆炸？

粉尘爆炸：可燃性粉尘在爆炸极限范围内，遇到热源（明火或高温），火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间，化学反应速度极快，同时释放大量的热，形成很高的温度和很大的压力，系统的能量转化为机械能以及光和热的辐射，具有很强的破坏力。粉尘爆炸多在伴有、铝材加工研磨粉、各种塑料粉末、有机合成药品的中间体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等产生的生产加工场所。

### 2.粉尘爆炸的危害

（1）具有极强的破坏性。粉尘爆炸涉及的范围很广，煤炭、化工、医药加工、木材加工、粮食和饲料加工等部门都时有发生。（2）容易产生二次爆炸。次爆炸气浪把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来，在爆炸后的短时间内爆炸中心区会形成负压，周围的新鲜空气便由外向内填补进来，形成所谓的“返回风”，与扬起的粉尘混合，在次爆炸的余火引燃下引起第二次爆炸。二次爆炸时，粉尘浓度一般比一次爆炸时高得多，故二次爆炸威力比次要大得多。例如，某磺粉厂，磨碎机内部发生爆炸，爆炸波沿气体管道从磨碎机扩散到旋风分离器，在旋风分离器发生了二次爆炸，爆炸波通过爆炸后在旋风分离器上产生的裂口传播到车间中，扬起了沉降在建筑物和工艺设备上的磺粉尘，又发生了爆炸。（3）能产生有毒气体。一种是一氧化碳；另一种是(如塑料)自身分解的毒性气体。毒气的产生往往造成爆炸过后的大量人畜中毒伤亡，必须充分重视。

### 3.粉尘爆炸的产生条件

（1）粉尘本身具有可燃性，可燃粉尘（Combustible dust）是指在一定条件下与气态氧化剂（主要是空气）发生剧烈氧化反应的粉尘；

（2）在有限空间内，粉尘悬浮在空气中达到爆炸浓度（爆炸的很低浓度叫做爆炸下限，浓度叫做爆炸上限。由于粉尘的爆炸上限值过大，在多数场合下都达不到，故较少使用）；

(3) 足够引起粉尘爆炸的起始能量，该能量可以表现为火焰、电火花等多种形式

【检测项目】

检测项目	检测标准
水分含量	干燥减量法GB/T 6284
粒度分布	卡尔·费休法GB 6283
粉尘云可爆性筛选试验	激光衍射法ISO 13320 ASTM E1226
粉尘云*小点火能	VDI 2263-1 GB/T 16428
粉尘云较大爆炸压力和较大爆炸指数	ASTM E2019 BS EN 13821 IEC 1241-2-3 GB/T 16426
粉尘云*小爆炸浓度	ASTM E1226 BS EN 14034-1 & 14034-2 ISO 6184/1 GB/T 16425 ASTM E1515 BS EN 14034-3
粉尘云*小着火温度	GB/T 16429 ASTM E1491 BS EN 50281-2-1
粉尘层*小着火温度	IEC 1241-2-1 GB/T 16430
燃烧等级	ASTM E2021