

商宇蓄电池（电子） Co., Ltd

产品名称	商宇蓄电池（电子） Co., Ltd
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

免维护铅酸蓄电池质量优质：主要有复华、汤浅、捷豹、复华、阳光、梅兰日兰、朝日 CSB、梅兰日兰、索科曼等优质品牌；机房空调品牌主要代理艾默生、艾赛尔、艾洛其三大品牌。 我公司对所有员工要求严格，是一个极其富有责任感的工作团队，以诚为本，以客为根，服务为先，提倡高效率为客户服务。

蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

蓄电池产品特性：1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建电池房，降低工程造价。3、使用寿命长采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

铅酸蓄电池使用注意事项

拆装电池应由人员完成,若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛,要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院。

不同容量,不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。

勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。

电池停搁6个月以上,使用前必须进行补充电。

产品特点：

安全、环保性能

产品经严格的生产程序和的检测，产品无泄漏，无不良成品出厂，在使用过程中，无污物排放，确保不对环境的污染。

安全阀开闭性能稳定、动作可靠，重复性能好，能使电池内部保持一定的压力，以加速氧复合反应效率，既可放出由于操作失误或过充电引起的多余气体，保证安全，又可以防止气体或火花进入电池内部引起自放电或爆裂。

蓄电池工作方法

一旦市电发生反常时，将贮存于蓄电池中的直流电转换为交流电，此时逆变器的输入改由电池组来供应，逆变器持续供应电力，供应负载持续运用，到达不断电的功用。UPS不间断电源体系的电力来源是电池，而电池的容量是有限的，因此不断电体系不会像市电一般无限制的供应，所以不管多大容量的不断电体系，在其满载的状态下，其所供电的时刻必定有限，若要延长放电时刻，须购买长时刻型不断电体系。

2、旁路工作方法

当在线式UPS超载、旁路指令（手动或主动）、逆变器过热或机器故障，UPS一般将逆变输出转为旁路输出，即由市电直接供电。因为旁路时，UPS输出频率相位需与市电频率相位相同，因而选用锁相同步技能保证UPS输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联工作方法，处理了旁路切换时刻问题，真实做到了不间断切换，操控电路杂乱，一般应用在中大功率UPS上。如果在过载时，必须人为减少负载，否则旁路短路器会主动堵截输出。

3、旁路保护方法

当UPS进行检修时，通过手动旁路保证负载设备的正常供电，当修理操作完成后，重新启动UPS,UPS转为正常工作。极低的保护率，MTTR为15万小时，极大地提高UPS不间断电源可用性。