

水性工业防腐涂料 中建防火材料

产品名称	水性工业防腐涂料 中建防火材料
公司名称	商水县中建防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商水县郝岗镇工业园区6号
联系电话	15808895911 15808895911

产品详情

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

质量要求第3.2.1条 用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告，必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。第3.2.2条 钢结构防火涂料出厂时，产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。第3.2.3条 防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套，底层涂料不得锈蚀钢材。第3.2.4条 在同一工程中，每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度；每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

不得误涂、漏涂，涂层应无脱皮和返锈。检验方法:观察检查。

基本项目应符合的规定

涂装工程的外观质量

合格：涂刷应均匀，无明显皱皮，水性工业防腐涂料，气泡，附着良好。优良:涂刷应均匀，色泽一致，无皱皮、流坠和气泡，附着良好，分色线清楚、整齐。

检验方法：观察检查。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

施工环境

- 1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工，以保证浆料达到施工粘度。
- 2.要求按施工能力确定配制涂料量，可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完，凝固后不能再用。
- 3.建议遍施工采用喷涂施工方法，涂层厚度不大于5毫米，第二遍开始可喷涂或抹涂，涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜，每遍间隔时间为24小时，直至达到设计厚度不低于13.3毫米。
- 4.要求施工现场环境温度5-38℃，相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天，耐火性能检验养护期40天。
- 5.如在室外涂刷，则在涂层基本干燥后，必须在防火涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性涂料加以保护。
- 6.未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。

水性工业防腐涂料-中建防火材料由商水县中建防火材料有限公司提供。商水县中建防火材料有限公司为客户提供“防火涂料，钢结构防火涂料”等业务，公司拥有“中建防火”等品牌，专注于室外涂料等行业。在河南省商水县郝岗镇工业园区6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈总。