

云南膨胀型钢结构防火涂料 中建防火

产品名称	云南膨胀型钢结构防火涂料 中建防火
公司名称	商水县中建防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商水县郝岗镇工业园区6号
联系电话	15808895911 15808895911

产品详情

第3.4.1条 厚涂型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂，膨胀型钢结构防火涂料，空气压力为0.4~0.6 Mpa，喷枪口直径宜为6~10mm。第 3.4.2条

配料时应严格按配合比加料或加稀释剂，并使稠度适宜，边配边用。第3.4.3条 喷涂施工应分遍完成 每遍喷涂厚度宜为5~10mm，必须在前一遍基本干燥或固化后，再喷涂后一遍。喷涂保护方式，喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。第3.4.4条

施工过程中，操作者应采用测厚针检测涂层厚度，直到符合设计规定的厚度，方可停止喷涂。第3.4.5条 喷涂后的涂层，应剔除乳突，确保均匀平整。第3.4.6条 当防火涂层出现下列情况之一时，应重喷：一、涂层干燥固化不好，粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时。二

、钢结构的接头，转角处的涂层有明显凹陷时。三、涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时四、涂层厚度小于设计规定厚度的85%时，或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%，但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m 时。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

钢结构防火涂料凭借其工序简便、防火隔热效果优越等特征，被广泛应用于。针对此，我们应当深度剖析钢结构防火涂料使用及质量验收等环节存在的问题，不断加大重视力度，逐步优化改进，这样才能推进钢结构防火涂料的良性发展，获得更大的经济效益。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

防火涂料就是通过将涂料刷于材料的表面，能提高材料的耐火能力，减缓火焰蔓延传播速度，或在一定时间内能阻止燃烧，这一类涂料称为防火涂料，或叫做阻燃涂料。防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。施用

于可燃性基材表面，用以改变材料表面燃烧特性，阻滞火灾迅速蔓延；或施用于建筑构件上，用以提高构件的耐火极限的特种涂料，称防火涂料。

云南膨胀型钢结构防火涂料-中建防火(推荐商家)由商水县中建防火材料有限公司提供。云南膨胀型钢结构防火涂料-中建防火(推荐商家)是商水县中建防火材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。