

# 佛山江大 镀锌螺旋风管 白铁皮圆风管 不锈钢除尘风管消防管道

产品名称	佛山江大 镀锌螺旋风管 白铁皮圆风管 不锈钢除尘风管消防管道
公司名称	佛山市南海区江大螺旋风管厂
价格	9.90/米
规格参数	江大螺旋风管:三通 100mm起:法兰 广东:佛山
公司地址	广东省佛山市南海区桂城街道夏东石洛沙工业区 西区4号
联系电话	0757-86716261 17708639085

## 产品详情

螺旋风管因先应用于通风送冷，故归入风管类。这是按其用途定下的名称，但它又可用于其它地方，甚至用来排水，排液体或作容器，这就不能叫它风管。按构造来命名，应管它叫螺旋咬缝薄壁管，

由于主要用金属做的又管它叫螺旋咬缝金属管。如果按材料归类命名，大概可有这几个名：镀锌（铁）螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管，或为了区别于现有不锈钢管，可管它叫不锈钢管，因它可用0.3毫米甚至更薄的不锈钢带卷制而成。

### 2、江大螺旋风管产品特点：

与手工敲制的传统白铁管比较，机制的螺旋风管具有以下优点：

- (1) 密封性好。
- (2) 强度与刚性均好。
- (3) 通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管。
- (4) 安装方便，连接点少。
- (5) 档次高，外表美观。

### 3、使用材料：

材质常用镀锌铁带（俗称星铁），不锈钢带，软铝带。

镀锌板材料厚度：0.5至1.5毫米。

不锈钢材料宽度：0.5至0.8毫米。

#### 4、制管直径：

60至 2000毫米（直径与厚度适当配合），无级选择。

#### 5、通风工程降低造价方法：

由于螺旋风管有骨（螺旋形咬缝）可提高刚度30%，故可选用较薄的材料，比如0.8毫米的厚度可改为0.6毫米。

#### 6、用途：

螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形，无焊接，不漏气，不漏水，多用于送风和散装物料输送，代替传统的白铁管（即手工咬缝铁管）。是风管的一种，全机制，直管无需手工敲打。

其主要用途如下：

(1) 送风，包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。

这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。

(2) 送冷风。常见的是空调的管道，这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料，外表看来美观。

(3) 排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

(4) 除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其中风流量较大的管道，可使用螺旋风管。

(5) 散装物料输送。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。