

疏散系统选领路达方 智能应急疏散系统价格

产品名称	疏散系统选领路达方 智能应急疏散系统价格
公司名称	浙江领路达方电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市北白象镇金炉兴东路7号
联系电话	18958886767 18958886767

产品详情

消防安全疏散标志的设置要求

- 1、设置在距地面高度 1m 以下的墙面上，智能应急疏散系统多少钱，间距不应大于 10m；
- 2、设置在疏散走道上空，间距不应大于 20m，其标志面应与疏散方向垂直，标志下边缘距室内地面距离宜为 2.2m ~ 2.5m；
- 3、增设的电光源型消防疏散导流标志间距不应小于 3m，且不应超过 5m。设置在墙面上时，底边距地不大于 0.2m；
- 4、非电光源型消防安全疏散标志应设置在电光源型疏散标志之间，且间距不应小于 2m，不应大于 3m。

如何去选择智能疏散系统的灯具？

智能疏散系统内部所有的设备都很重要，特别是灯具部分，你知道应该如何去选择这些灯具吗？以下为你介绍应该如何去选择智能疏散系统灯具：

1、自带电源式灯具

自带电源式灯具是一种自带电池灯具，正常供电状态下内部的电池是不会向该设备进行供电的，只有在失去供电电源时电池才会向该灯具进行供电，电源恢复之后会电池会停止供电，而电池所失去的电源会在该灯具日常使用时逐渐向电池供电充满电后就会停止。这款产品比较适合在特殊场合的客户使用比如没有备用电源的场合以及频繁断电等等。

2、集合电源式灯具

集中电源式灯具内部没有电池，是由智能疏散系统提供并控制该灯具的电源，更加容易控制。集中电源式灯具比较适合在大面积并且有备用电源的场合使用一旦停电了还有备用电源持续给该产品提供电源。

集中电源式灯具与智能疏散系统配合使用能够发挥出一个特殊的功能就是自动巡检，能够大大提高集中电源式灯具的可靠性让很多的客户在使用时更加的放心并且对灯具的维护工作量也可以小很多。

每个灯具在使用都需要与智能疏散系统建立好通信以及巡检所以每个灯具都需要一根线路进行连接，每个灯具在与系统连接线路内都会产生一定的电流干扰而连接所使用的线路也不是随便取选择一条线路就好了因为一般的线路很容易受到干扰一旦被干扰并且所有的线路在一个地方所产生的干扰程度也不低你就无法进行巡检以及通信了，我推荐使用双绞线RS485来作为巡检以及通信的线路可以承受住灯具之间的电流干扰能够在布置线路时将线路分开布置比较好能够大程度的减少互相之间的干扰。

以上内容就是领路达方为您介绍的去如何选择智能疏散系统的灯具，如果想要更加的了解或有关于智能疏散系统的问题都可以联系领路达方0577-62833230，我们会在限定时间内帮你解决你的问题。

对于消防巡检柜来说，主要用于大型商场和人多的地方。

国家相关规定要求在拥挤的地方安装消防安全设施和设备。

安装消防巡检柜就是一种预防措施，可以防止发生事故。正确实现设备以反映其作用非常重要，智能应急疏散系统价格，那么对消防巡检柜设备的装置方面有哪些要求？

下面介绍安装消防巡检柜时需要注意的问题。

- 1、设备不能安装在过于潮湿的地方，尽量安装在可以通风的场所，有必要装置在干燥、洁净、散热条件杰出的室内，并且应配风机帮助去湿。
- 2、供电电源线路应该采用空架线槽走线方式，由消防巡检柜连接到消防水泵配电柜的接线应做好色标，有必要确保和消防水泵配电柜的相序一致，利于后期维修和维护。
- 3、消防巡检柜的装置有必要由电气人员进行。消防巡检柜有必要严格依照电气图纸和相关修建布线图的要求装置、配线、敷设，以免造成产品损坏跟人员受伤。
- 4、设备安装完成后应该检查一遍，如消防巡检柜和消防泵配电柜之间的互锁、启动信号线，铁岭智能应急疏散系统，在连接时有必要确保接线正确无误；一切电控柜和水泵电机的外壳有必要接地；查看消防巡检柜和消防配电柜之间的接线、确保接线正确、紧固，智能应急疏散系统报价，查看水泵电机的对地绝缘；防雷是否做好。
- 5、设备维修应该在人员指导下进行拆卸和更换部件。

因此消防巡检柜装置时候，这些要求都需要注意，然后确保其杰出的功能。

疏散系统选领路达方-智能应急疏散系统价格由浙江领路达方电气有限公司提供。浙江领路达方电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浙江领路达方——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省乐清市北白象镇金炉兴东路7号，联系人：金经理。