

外墙油性漆 巢上彩建材有限公司

产品名称	外墙油性漆 巢上彩建材有限公司
公司名称	武汉巢上彩建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市临空港经济开发区华中通亿工业区C20
联系电话	13995670596 13995670596

产品详情

向水性化发展世界涂料品种结构向着减少VOC等方向发展，水性涂料是其中发展方向之一。中国传统的溶剂型涂料比重逐渐下降，水性涂料的发展速度也很快，但聚乙烯醇类低档品种仍占较大比重。提高水性涂料的质量、开发新的品种是巩固和发展水性涂料的重要环节。重点研究和开发应以醋酸乙烯-丙烯酸共聚乳液、苯乙烯-丙烯酸共聚乳液以及纯丙烯酸系列为基料的乳胶涂料为主，并争取在耐久性、漆膜平滑性、丰满度、施工性、装饰性等方面有所突破;对于已较成熟的环氧乳液、水性聚氨酯的水性基料应继续研究具有高性能的水性涂料，满足部分的特殊要求。

外墙涂料冬季施工施工环境条件。建筑涂料的施工、干燥、结膜，都要在一定的气温和湿度下进行，通常乳胶漆的结膜性能是在 $23\text{C} \pm 2\text{C}$ ，相对湿度60-70%条件下测试的。涂料通常最低温度为大于 5C 。适宜的温度为 $10-35\text{C}$ ，施工湿度60-70%。另外，不要在阳光直射下施工，尤其是夏季，阳光直射下表面温度会偏高，水分蒸发过快而影响涂层成膜不良。风大也不宜施工，会加速水分的蒸发过程，而且涂层容易沾染尘土。还有，冬季室外温度低，开窗有利于室内甲醛等有害物和油漆制品的挥发和干燥，但可能会使油漆粉化甚至变质，外墙油性漆，没干透的墙面漆或涂料很容易被冻住，导致开春后墙面变色、起皮。因此通风换气应选在比较暖和的中午时段，通风时间也不能过长。在气温急降时要尽快关闭窗户，等室外温度接近室内温度后再开窗通风，就可以有效地防止气温过低造成漆面收缩而导致的漆面开裂的问题。外墙油性漆-巢上彩建材有限公司由武汉巢上彩建材有限公司提供。武汉巢上彩建材有限公司位于湖北省武汉市临空港经济开发区华中通亿工业区C20。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巢上彩在室外涂料中享有良好的声誉。巢上彩取得商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。巢上彩全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。