

# 自流平水泥多少钱一平 巢上彩 自流平水泥

产品名称	自流平水泥多少钱一平 巢上彩 自流平水泥
公司名称	武汉巢上彩建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市临空港经济开发区华中通亿工业区C20
联系电话	13995670596 13995670596

## 产品详情

辅助材料：有了成膜物质，颜料和溶剂就构成了涂料，但一般为了改善性能，常使用一些辅助材料，涂料中所使用的辅助材料很多，各具特长，但用量很少，一般是百分之几到千分之几或更少。用量虽少，但作用显著。根据辅助材料的功能可分为催干剂，增塑剂，润湿剂，紫外线吸收剂等。以催干剂，自流平水泥品牌，增塑剂使用数量较多。以下为地坪漆种类对组成，特征或用途等描述

环氧地坪漆由于主要成膜基料是环氧树脂，而环氧树脂本身具有热塑性，需要与固化剂或脂肪酸进行反应，自流平水泥，交联而成网状结构的大分子，从本身的热塑性变为热固性，从而显示出各种优良的性能。环氧地坪涂料很多，性能各具特点。

1.优良的附着力：环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右)，故漆膜对金属(钢，铝)，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

后期保养：

(1) 日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；(2) 严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，水泥自流平厂家，然后用水清洗，充分干燥，打一层薄蜡；(3) 地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭；(4) 光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，自流平水泥多少钱一平，保持地坪的长久美观。

选择优0质

环氧地坪漆以优良的耐酸碱性、耐磨性，被广泛应用于各种机械加工厂房，产品库房等各种场所的地面装饰。从以下方面可以判断地坪漆的质量：

自流平水泥多少钱一平-巢上彩(在线咨询)-自流平水泥由武汉巢上彩建材有限公司提供。武汉巢上彩建材

有限公司位于湖北省武汉市临空港经济开发区华中通亿工业区C20。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巢上彩在室外涂料中享有良好的声誉。巢上彩取得商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。巢上彩全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。