

油性丙烯酸地坪漆 巢上彩建材有限公司

产品名称	油性丙烯酸地坪漆 巢上彩建材有限公司
公司名称	武汉巢上彩建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市临空港经济开发区华中通亿工业区C20
联系电话	13995670596 13995670596

产品详情

基面状况1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa。2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？

美观要求1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？2. 亮度要求：是选择哑光还是亮光？3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

安全性要求如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪。环境要求及保养维护1、环氧树脂地坪漆施工时的环境要求：A、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；B、空气中湿度：在85%以上应停止施工；C、施工温度：低于5 应选用特殊配方。

聚氨酯树脂：它是由异qing酸酯与聚酯，聚醚，环氧树脂，蓖麻油或其加工产品（氧化聚醚物 甘油chun解物）含羟基的热塑性高聚物（如含B-羟yi基的聚丙xi酸酯树脂，含羟基的氯醋共聚树脂）醋痠丁痠纤维素等配方，制成许多品种的聚氨酯涂料。如MDI与聚醚配用是弹性地面涂层的主要基料；HDI与含B羟yi基的聚丙xi酸树脂配用，油性丙烯酸地坪漆，是高0档地坪涂料的基料。

丙xi酸树脂：它是由丙xi酸酯及其他烯属单体共聚制成的树脂所组成，通过选用不同的树脂结构，不同的配方，生产工艺以及溶剂和助剂，可以制成溶剂型、水性型、粉末型及无溶剂型等多种品种。

环氧地坪漆性能分解一、适用范围：用于一般的电器、电子、机械、食品、医0药、服装、文具、印染、纺织、五金、家具、印刷包装、塑料等制造工厂的水泥或水磨石地面上。也可用于学校、图书馆、室内停车场展览馆等场所。二、性能特点：（1）、防尘、耐磨、耐压、隔水（2）、可做哑光、亮光、半哑和防滑效果（3）、造价低廉，易于清洁、维护方便三、涂膜厚度与使用年限参考：使用年限约为6年 油性丙烯酸地坪漆-巢上彩建材有限公司(在线咨询)由武汉巢上彩建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉巢上彩建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!