

# 雷诺护垫价格双隔板雷诺护垫制造厂家

产品名称	雷诺护垫价格双隔板雷诺护垫制造厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 型号:雷诺护垫 网孔:6*88*1010*12
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

## 产品详情

雷诺护垫是既具有一定防护性能又具备杰出生态绿化作用的新型水利防护材料，由高上锌低碳钢丝经重型六角网机器编织而成，\*\*在经人工组装成一体式的网箱结构，施工中采用块石、毛石填充即可构成完整的防护体；水库和大坝是我洪广泛采用的工程措施之一但一直存有恶化水质一大弊端，块石填充好的雷诺护垫具有透水性可连接地下水的循环，箱内块石间存有的缝隙及泥土为水下动植物提供了良好的生存环境因此经改用雷诺护垫修建河道和进行河底铺设不仅能起到良好的防冲刷作用而且还能净化水质、优化水利环境。

雷诺护垫，又叫格宾护垫，石笼护垫。

雷诺护垫是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件,其中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。

雷诺护垫是厚度在0.15-0.3m(含0.3m)的网箱结构。

主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。雷诺护垫由隔板分成若干单元格,为了加强雷诺护垫结构的强度,所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。雷诺护垫产品规格(具体尺寸可以根据工程设计要求定做)。

特点: 1. 提高河床边坡的稳定性 2. 保护河床防止冲刷 3. 提供河岸粗糙系数(m)之预定值 4. 护坡、护岸的绿化与生态保护

河道的开发与治理，涉及到等截面铺设护垫的施工工艺。护垫的铺设，可在河岸使用具有\*\*\*性保护的护垫。

1、规格型号：长度一般为4/5/6m；宽度一般为2/2/1m；高度为0.3/0.23/0.17m，隔板间距为1m，内部按照1m间隔布置双隔板。长度、宽度容许公差 $\pm 3\%$ ，高度容许公差 $\pm 2.5\text{cm}$ 。

2、网孔参数：网孔型号60\*80mm，公差+16%/-4%，网面丝径2.0/2.2mm，网面抗拉强度为35KN/m，符合EN10223~3标准。

3、钢丝技术参数：网面钢丝2.0/2.2mm,边端钢丝2.7mm，绑扎钢丝2.0/2.2mm。钢丝直径偏差 $2.0/2.2\text{mm} \pm 0.05$ ； $2.7\text{mm} \pm 0.06$ ，注、钢丝的抗张强度应在350~550N/mm<sup>2</sup>，未经拉伸钢丝的延伸率不能低于12%（经过拉伸加工的成品钢丝延伸率不能低于7%），符合EN10223~3标准。

雷诺护垫的安装方法：

材料运输:雷诺护垫为机械生产，出厂时已组装、压塑、和网盖一起打包。所有雷诺护垫不论是折叠绑扎还是卷的，都是一个独立体。网垫在工厂折叠压塑打包后便于装船处理，网垫的主体部分和网盖可以分别绑扎。绑丝以卷的形式提供。环形纽扣装入盒中一起运走，为了保证质量请将其放在干燥的环境中。

安装要求:将折叠好的格宾护垫置于平实的地面展开，压平多余的折痕，将前后面板、底板、隔板立起到一定位置，呈箱体形状。相邻网箱的上下四角以双股组合丝连接，上下框线或折线绑扎并使用螺旋固定丝绞合收紧连结。边缘突出部分需折叠压平。将每个网箱六个面及隔断组装完整，确保各个网面平整，然后放在正确的位置上 紧固过程:将雷诺护垫的边缘与其他部分用绑丝连结起来，绑扎的间距为300mm有特殊规格要求，客户可以向厂方提出，我们会满足您的需求。将足够长的绑丝沿着边丝缠绕，可选择单股或者双股。我们推荐用钳子来组装，使雷诺护垫更牢固。

安装及材料:在每个护垫安装好后，将雷诺护垫放在\*\*\*位置，再将各个网垫连接起来。为了保持整体架构便于连接，可以空箱连接后在装石料。连接时我们提供绑丝或者环形紧固丝。护坡时需用与坡体垂直宽的雷诺护垫。除了用于河渠缓坡外，雷诺护垫还可以用于陡坡中。用于陡坡防护时，要在上层底板上每2m或按工程需求楔入硬木楔。空雷诺护垫需小心安置组装。

雷诺护垫的价格：

有客户找我核算下雷诺护垫的报价，核算后客户发出了疑问：怎么价格这么高和我朋友以前定的差距这么大呢？在此小蔡在这里为大家释疑，因为这位客户的图纸设计要求为：丝径2.7mm 网孔为80\*100mm 材质为10%锌铝合金高尔凡覆塑材质，所以价格相对于这位客户朋友的图纸：丝径2.0mm 网孔60\*80mm 5%锌铝合金高尔凡材质，略高了一点！这样一解释这位客户表示了理解！亲爱的客户朋友，如果您价格与工程预算方面需要知道详情的话，可以直接联系我，我会以快的速度，合理的价格与您沟通联系。要给您提供准确的价格，需要您提供一下基本信息：

- 1、每套网箱的尺寸（长宽高）
- 2、网孔的大小（6\*8cm、7\*9cm、8\*10cm、9\*11cm、10\*12cm、11\*13cm、12\*15cm、16\*18cm、18\*20cm）
- 3、网丝边丝丝径的粗细（2.0-4.0mm，包塑丝径3.0-4.0mm）
- 4、钢丝的材质（电镀锌、热镀普锌、热镀高锌、5%锌铝合金、10%锌铝合金）

例如：双隔板雷诺护垫：6\*2\*0.5m、网孔：6\*8cm、丝径：2.0mm、钢丝的含锌量：245g/平方米

我公司凭借的产品、良好的信誉、的服务、合理的价格不断拓展市场，诚挚的希望在不平等互利，坦诚相待的基础上与国内外客户共建美好未来。期待您的来电！！！！