

镀锌雷诺护垫覆塑雷诺护垫制造厂

产品名称	镀锌雷诺护垫覆塑雷诺护垫制造厂
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	2.80/平方米
规格参数	品牌:佳航 丝径:2.0-4.0 网孔:6*88*1010*12
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

我公司生产销售格宾网、石笼网、格宾石笼、雷诺护垫、铅丝笼、固滨笼、格宾挡墙、PVC包塑、三拧五拧石笼网等一系列丝网制品。我公司拥有多条大型格宾石笼/雷诺护垫生产线，能生产各种规格的格宾石笼网、六角网及其制品（石笼和护垫等），年生产能力超过1000万平方米，并可参与工程铺设尺寸设计、施工现场安装指导。保证让您的工程交工，您的满意就是我们大的追求与财富。

加工工艺分为以下几种：

- 1) 六角编织工艺：网面采用先进的六角编织工艺具有良好的透水性和可植被性，单个网格发生破裂时不会引发相邻网格的破裂更好的维持了网箱的整体性。
- 2) 三拧编织：六角编织工艺的同时可以采纳双绞合部位三拧编织工艺更好的加强了网格的抗拉强度与稳定性。
- 3) 五拧编织：网面牢固性、抗拉强度更强。
- 4) 加筋编织：网面采用加筋形式完成，加强了网面及箱体的抗拉强度。

2.生产流程：

- 1.原材料选取（盘条）
- 2.冷拔、镀锌/覆塑
- 3.重型六角网机器编织
- 4.人工裁剪、窝边

5.箱体组成

6.折叠打包、运输

格宾网安装指导：

- 1、将网箱错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝。
- 2、将箱体四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时)螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm。
- 3、当在已完成的底层网上面安装石笼网箱时,应用绑线沿新装网箱下部边框将其固定在底层网箱上,同一层相邻网箱也应用绑线相互系牢,使其连成一体。
- 4、在某单元工程的同一水平层施工时,应将石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止网箱变形,相邻两个箱体的填石高差不应大于35 cm
- 5、安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。
- 6、填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8~20 cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证石笼网的直线外形。

格宾网是一种新型柔性结构，由厚镀锌低碳钢丝采用六角形双绞合编织工艺、整体式网箱组装工艺和块石、毛石填充而成，具有许多水利传统浆砌石和混凝土结构无法比拟的特点，在国内外水利工程中得到了广泛的应用；独有的六角形双绞合编织工艺使得网箱呈立体多孔隙结构配以块石填充后不仅稳固性和防冲刷性能极强同时还兼具着良好的生态绿化作用和净化水质的作用，巧妙的实现了生态水利建设人与自然和谐共处的设计理念，较适用景观河道险工的治理。格宾网具有高强度、可变性、柔性好，抗变形能力强，具有良好的渗透性，增加护坡整体性和稳定性的作用，不影响护坡效能的正常发挥，不受施工季节的限制，特别是冬季也可以组织施工，施工方便、快捷、期限短，节省资金较常用，格宾网价格在：6-15元/平米之间，网丝直径、网孔大小、材质要求是格宾网价格的主要决定因素欢迎致电了解更多格宾网价格信息。

格宾网加工工艺及生产流程：