

纺织染料齿轮计量泵价格 天津齿轮计量泵价格 济南润伟品质保证

产品名称	纺织染料齿轮计量泵价格 天津齿轮计量泵价格 济南润伟品质保证
公司名称	济南润伟自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区桑园路24-3号
联系电话	13075328159 13075328159

产品详情

齿轮计量泵是流体通过泵的进口进入泵内，并充满齿间空间。随着齿轮的转动，一定量的流体被困于两齿轮与泵体内壁形成的空间。下面小编给大家介绍下齿轮计量泵各种材质的特点。

- 1.碳钢：很好的耐磨性，耐腐蚀性一般。
- 2.工具钢：优良的耐磨性，天津齿轮计量泵价格，耐磨腐蚀性一般。
- 3.不锈钢：出色的耐腐蚀性，耐腐蚀性一般。
- 4.强化不锈钢：出色的耐腐蚀性，适中的价格，耐磨性一般。
- 5.合金不锈钢：抗腐蚀性广的一种昂贵的材料。
- 6.复合材料：具有广泛的化学兼容性。
- 7.硬质合金：具有优良耐磨性能的一种昂贵材料。

介绍一下高粘度齿轮计量泵使用优点。

一双组份打胶机中打胶机出胶的稳定与否决定了中空玻璃的生产质量，下面就齿轮计量泵与其他型式泵的对比来分析。

齿轮计量泵：齿轮计量泵采用渐开线齿形，经变位修正，流量平缓均匀，无脉动。对于流量的调节只需调节泵的转速即可，AB胶齿轮计量泵价格，泵的流量于转速成正比，调节简单。

其他型式泵：（以柱塞泵为例）流量输出是一股一股的，流量波动大，易造成出胶不均。

二 泵对双组份胶料的要求和密封方式

齿轮计量泵：结构简单，并设有专门的清污槽，泵本身对大部分杂质进行自清，泵亦可进行正反转，进一步对杂质进行自清，避免了颗粒杂质对泵的影响。

其他型式泵：柱塞泵设有单向阀，纺织染料齿轮计量泵价格，单向阀对颗粒杂质比较敏感，时间长易受污染，所以对密封胶料的清洁度要求很高。在密封方面柱塞泵多采用四氟材料，长时间工作，易磨损发生渗胶现象。

三 双组份打胶机结构方面

其他型式泵：使用其他型式泵时，当A、B组份压力不均时候，在调压过程中，液压站会升温。

齿轮计量泵：应用齿轮计量泵时，由于的设计使流量输出无脉动，省去了液压站及不必要的阀门和缓冲元件，使系统简化，成本降低，性能提高。

齿轮计量泵是齿轮泵的一种，而同时齿轮计量泵又是计量泵的一种，所以齿轮计量泵又具有了计量特性。近年来，齿轮泵设备在市场上应用广泛。但是很多用户不知道该怎样使用，下面与大家分享一下齿轮计量泵的使用与管理。

计量泵要定期地进行查检，并按流量误差率分组。同组泵在同一机台上使用，根据需要还可以在同一组内划分成更小的组，以使泵流量误差降低到较小限度。每套泵应建档案，记载共使用、维修、磨损、压力、流量等情况。暂不使用的泵各表面应涂上除锈油，存放好。

长期没用的泵，用前应将泵拆开，用白清洗干净，聚氨酯齿轮计量泵价格，待挥发后再组装，调整转动灵活。用时先予热，温度为280~330 左右，升温速度不超过100 /小时，保温时间3~5小时。予热炉和焙烧炉应分开。予热好的泵应运转灵活，方可使用。

新装上纺绉机使用的泵，应取样测定共流量，并调整至允许的流量误差范围丙才能使用。

纺织染料齿轮计量泵价格-天津齿轮计量泵价格-济南润伟品质保证由济南润伟自动化有限公司提供。纺织染料齿轮计量泵价格-天津齿轮计量泵价格-济南润伟品质保证是济南润伟自动化有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。