

# 仿木栏杆批发 濮阳仿木栏杆 匠艺阁

产品名称	仿木栏杆批发 濮阳仿木栏杆 匠艺阁
公司名称	河南匠艺阁园林景观设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省焦作市解放区人民路丰泽园A区17号楼
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

在设计仿木栏杆的过程中需注意以下几点;

1.安全性;款式造型上栏杆的高度通常90cm和110cm的高度;栏杆中心距不宜超过200cm(还需注意地形;看是用在什么地方,比如河边、池塘、水库等地宜采用110cm高度的,且间隙不能大)设计的仿木栏杆常用规格有:90\*180cm、90\*150cm、90\*200cm、110\*180cm、110\*200cm等可供参考!

2.护栏的强度;仿木栏杆内部钢筋的设计;仿木护栏的钢筋用量规格至少3-4根6-8厘螺纹钢;强度达到C25。设计方可具体根据实地环境要求来设计。

3.款式的设计;栏杆的样式也需要根据环境及安装地形来决定,如果安装环境及地形都是平整且直线的简单地形,那么栏杆造型就随意啦,但是对于地形复杂,有斜坡,有弧度,仿木栏杆批发,有转弯的地方,那么在设计栏杆款式的时候要注意了,款式越简单越好,斜坡和转弯的地方安装起来是有一定难度的;这就需要根据实际测量来增加立柱或者切割栏板来完成了,款式简单的栏杆在搬运和安装中都比较省事。

手工仿木栏杆纹的做法是一样的,颜料的配比变化会出现不同的木质感觉,颜料可以选用调和油漆、丙烯都行。以下就以仿普通木纹为例进行介绍,先上底色,普通仿普通木纹底色上很浅的米黄色,形象的说是有点发黄的白色,然后就是表面颜色,濮阳仿木栏杆,表面颜色和底色要形成差别,仿木栏杆哪家好,要有色差才能表现出木的纹理,表面颜色可以自己配制也可以到市场上购买木纹漆,技术难点就在于表色,刷表色的时候不是全覆盖的上色,把底色完全盖住就形不出效果,而是用刷子沾上表色的油漆再把刷子在桶壁把颜料刮掉,只留下一小部分,轻轻的不要把刷子压得太低,就这样刷过就会看到木纹的效果。手工仿木栏杆纹的做法就是这样,配制的底色和表面颜色的不同表现出的木质也不相同,本人也未系统的整理过,所以还需要亲自去试验,有不足之处请指正。

### 水泥仿木栏杆详细施工流程

1、定位放线:根据仿木栏杆施工图确定施工尺寸,结合施工场地确定施工位置及范围。

- 2、预埋件埋置：预埋件埋置：根据栏杆柱子挖土方，挖土方浇混凝土垫层打基础，混凝土基础一般要比栏杆柱子的尺寸宽5cm左右，即“宽打窄用”，在做混凝土基础的同时，进行预埋件埋置（也可以在混凝土基础完成以后，把膨胀螺丝打入混凝土中）。
- 3、主体焊接：主体焊接：根据仿木栏杆样式选择合适的主体钢材，电焊是造型的根本，电焊的好坏直接影响到栏杆造型的好坏跟牢固性，因此电焊师傅必须有五年以上的仿木栏杆电焊经验。
- 4、钢丝网绑扎：钢丝网绑扎是为批灰做准备，如果钢筋上没有绑扎钢丝网，水泥砂浆无法粘上去。钢丝网采用规格为1/4的镀锌钢丝网，绑扎在已经焊接好仿木栏杆骨架上。
- 5、初次抹灰：初次抹灰只需按照已经完成的仿木栏杆骨架形状进行抹灰即可，无需考虑造型，但是初次抹灰是一个基础，是为第二次抹灰做准备的，务必做到细心到位。
- 6、第二次批灰、造型：根据提供的仿木栏杆效果图或施工图，进行造型及塑造纹理。这一步凭借师傅的经验施工，平时师傅应当多看、多想真实的仿木、仿树纹理走向，树节点、树皮等生长特征。艺术都是源于自然而高于自然，这一步相对来说是最难的一步，没有捷径可以走，必须得凭制作人员的经验、想象力刻画、雕刻。
- 7、上色：根据提供的仿木栏杆效果图，采用耐候性较好的外墙涂料上色，颜色不同配色的方法不同，溪谷园林有多年的从业经验，经验丰富，如有需求可电话咨询。上色手法非常多样化，有刷、喷、画、写、甩等多种手艺。好的上色师傅应该是能够判断涂料完全干透甚至一两年以后的颜色变化的。
- 8、面油覆盖：上色完成以后，仿木栏杆厂商，采用专用的防尘面油喷在已经上色好的仿木栏杆上。面油的目的有两个，一是使上色完成后的仿木栏杆颜色更持久同时制造抛光效果，二是对涂料进行保护，防止日晒雨淋对涂料损伤。

仿木栏杆批发-濮阳仿木栏杆-匠艺阁由河南匠艺阁园林景观设计有限公司提供。河南匠艺阁园林景观设计有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，匠艺阁一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。