

# 生态水利雷诺护垫工程项目雷诺护垫厂家

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 生态水利雷诺护垫工程项目雷诺护垫厂家                  |
| 公司名称 | 河北佳航丝网制品有限公司                        |
| 价格   | 8.00/平方米                            |
| 规格参数 | 品牌:佳航<br>规格:可按客户要求加工加工定做<br>材质:低碳钢丝 |
| 公司地址 | 河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号                |
| 联系电话 | 15733870111 15076838300             |

## 产品详情

城里不知季节变换，不知季节已变换。妈妈犹在寄来包裹，送来寒衣预严冬。”

春意盎然，而母亲犹寄来冬装——谁言寸草心，报得三春晖!新的一年已过半，让我们在忙碌的工作和学习之余，多抽出回家看望父母和亲人，愿天下父母健康平安！！

雷诺护垫又叫格宾护垫，石笼护垫，系采用以机编六边形低碳钢丝网面制成的网垫，在网垫内填充合乎一定要求的石头共同构成的防护结构，钢丝表面处理采用镀锌+覆塑双重防腐。具有独特的抗冲刷、抗风浪特性，常被运用于河道边坡防治工程。

### 雷诺护垫表面材质处理

- 1.电镀锌。上锌量为10g/m<sup>2</sup>。防腐性差
- 2.热镀锌。上锌量可以达到300g/m<sup>2</sup>。防腐性较强
- 3.高尔凡（锌铝合金）。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性\*\*\*
- 4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm

### 雷诺护垫技术参数

- 1、钢丝的抗张强度为350—550N/mm<sup>2</sup>，网面抗拉强度为50KN/m。
- 2、未经编织钢丝延伸率不能低于12%，经过编织加工成品的钢丝延伸率不能低于7%。

3、镀层的粘附力要求：当钢丝绕具有2倍钢丝直径的心轴6周时，用手指摩擦钢丝，其不会剥落或开裂，符合EN10223—3标准。

4、石笼的长、宽、高允许的误差为正负5%，石笼网孔允许的误差为正16%、负4%。

5、填充料选用强度高的小块石，80%以上石料粒径不得小于网目大小。

雷诺护垫与以往的砌石和砌块施工比较，具有以下优点

### 1、施工便捷

雷诺护垫按设计和施工要求，在工厂化生产制作出半成品，施工现场进行组装定型。整体工法简单易学、操作便捷、工序少、无需特殊的技术工人、受环境干扰小，整体施工效率高且效率易于保证，在使用机械进行配合的情况下，更能加快施工进度。工人不需特别培训，同时此类结构的施工效率是传统结构的施工效率一到二倍，也就是说，可以大大缩短施工周期。

### 2、整体性好

雷诺护垫单元在工地现场组装成型，互相绑扎练成整体，属于典型的柔性防护结构，可以适应地基的不均匀沉降，又能防止水流局部冲蚀河床，提高河床的抗冲刷能力。

### 3、环境亲和性

主材石料（碎石或鹅卵石）在自然界中寻找，附加的限制性材料钢丝对于自然也没有任何污染。而由于结构内存在较多的填石孔隙，这样一来可以实现河水和结构后土体的自由水交换，增强水体的自我净化能力，改善水质；二来为各类水生动植物提供生存空间，维持生态系统的平衡，建设生态水利工程。三来不需要水泥等污染水质和环境的人工材料，对环境不会造成太大的破坏，且自然界易于修复这种工程破坏。