

# 车载20KW柴油发电机技术水平

产品名称	车载20KW柴油发电机技术水平
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 车载20KW柴油发电机技术水平

大泽柴油发电机具有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑等特点；高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能；工作平稳，废气排放少，运行费用低，外观小巧；发电机组性能可靠、马力强劲、绿色环保、使用寿命长、维修保养方便、人性化的设计深得客户的青睐。

型号：TO22000ET

#### 一:发电

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 小型动力
- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)
- 13.燃油类型： 0#、-10#
- 14.电机转速： 1500r/min
- 15.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.机器油耗： 200g/kw.h (满载)
- 6.工作时间： 8-12H
- 7.噪音水平： 68-75db
- 8.机器重量： 550/680kg
- 9.外形尺寸: 1450\*865\*1205

10.售后服务：大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

#### 车载20KW柴油发电机技术水平

当大泽发电机工作500小时后，要进行的技术检查，当零件磨损过极限时，应及时进行修理或更换。维修指南：对于手动启动的发电机来说，如果使用不当，启动用的拉盘和拉绳极易损坏，这里我们特别讲一下拉盘的维修：拉盘的故障多出现在发条上，由于启动时拉力过猛或回线太快，致使发条两端用于固定的限位钩脱落。只需用大“一”字螺丝刀拆下拉盘的螺丝，慢慢取出塑料盘，（不过要当心盘内发条弹出伤人）。用尖嘴钳重新固定限位钩即可。但是如果是发条断裂或已无弹力，则需要更换。需注意的是重新装配时应在发条上加一点油脂。