

昌都塑胶篮球场的优点和缺点介绍

产品名称	昌都塑胶篮球场的优点和缺点介绍
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶篮球场的优点和缺点介绍

塑胶篮球场的优点：

- 一、整体美观。由于是机械精加工，塑胶篮球场面层厚薄均匀，色泽鲜艳、平整划一，给运动者爽心悦目之感。
- 二、有益健康。塑胶良好的弹性和防滑性，可有效保护运动者的腿部关节，防止意外受伤。
- 三、满足各种比赛要求。塑胶运动场地用线的尺寸都是按照国际体育竞赛标准精确划定，一次成形，不易掉色磨损，免去了经常划线的麻烦。
- 四、维护方便容易。塑胶场地由于使用特殊的复合材料制成，在各种恶劣的气候条件下仍能保持色泽艳丽，不易老化变形，因此无须特别维护。
- 五、经济。表面看塑胶运动场费用较高，但由于其经久耐用，加上有优质的服务保障，因此大大降低了人工保养费用，属“一次投资长期受益”。
- 六、符合环保。塑胶运动场地的所有用料均属无毒、无害及再生型，有益于保护环境和人类资源。

塑胶篮球场

塑胶篮球场主要材料：

(1) 聚氨酯塑胶材料的施工过程中怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般在上午九点以后正式铺设，塑胶篮球场铺设。

(2) 胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第11届亚运会北郊比赛场塑胶篮球场主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故平均厚度在14MM以上。

(3) 塑胶篮球场雨后不积水的施工经验：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主篮球场上跨度为3.66米（三条道同时摊铺），非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，好采用“龟背式”施工法，以利于排水。

(4) 防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。

(5) 为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。

(6) 被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。