

南京鼓楼区配电房绝缘手套预防性试验检测

产品名称	南京鼓楼区配电房绝缘手套预防性试验检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

根据国家《电力设备预防性试验规程》，配电室各设备检测周期如下：

- 1) 高压电气设备预防性试验：10KV室内电气设备每两年试验一次。
- 2) 10KV避雷器每一年试验一次，一般变电所的要求在4月1日11月30日期间投入运行。
- 3) 0.4KV避雷器每年试验一次。
- 4) 电力电缆项目：绝缘电阻每一年一次。
- 5) 电力变压器项目：绕组绝缘电阻和系数比两年一次。
- 6) 绝缘工具（绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等）每半年试验一次。
- 7) 电流互感器、电压互感器项目：绕组的绝缘电阻和变比两年一次。
- 8) 油开关项目：绝缘电阻一年一次。
- 9) 继电保护装置项目：10KV两年一次。

用电单位至少两年安排一次配电室检测，及时了解配电室运行状况。不知您的配电室是否消除安全隐患，做到安全用电？

绝缘鞋

1、要勤擦鞋油。擦试鞋油时先清洁，先用干净软布把皮鞋表面的灰尘擦掉，切忌用水洗衣和接触化学溶剂。然后均匀涂油擦拭，擦油后，停5分钟左右，再用刷子或丝绸将鞋面打亮。

2、经常保持干燥，切忌在雨、雪天穿用。如遇上了雨、雪、水，应立即用干布擦干，并擦上鞋油，皮鞋不能曝晒和用火烤。曝晒和烘烤会使皮革内部的油脂很快挥发掉，使皮革变得板硬，导致皮革纤维变脆容易折断。若鞋内汗气和湿气较重时，可在背着太阳光的地方晾晒。或放在干爽处阴干。也可冷气旁边或用风筒吹干。

3、绝缘鞋具有较强的吸汗能力，鞋里的汗水会令鞋内产生湿气，这种环境很容易滋生细菌。及时更换鞋能让水气，汗液充分散发，对皮鞋、脚的生理机能起到保护作用。一双绝缘鞋隔天穿一次。

4、绝缘鞋鞋面油性较强，但也不宜浸泡在油里，特别是鞋面。

5、暂时不用的绝缘鞋要及时认真地清除污垢，污泥和尘土。然后仔细地打上鞋油。收藏时鞋油不能涂得太多，涂得过多，存放的时间一长，反而造成皮面干脆。收藏时涂少许生鸡油、生猪油或甘油，可使皮面保持柔软润泽而不变形。