

# 氮气站设计单位，氩气站设计公司，氧气站设计，工业气站设计

产品名称	氮气站设计单位，氩气站设计公司，氧气站设计，工业气站设计
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

氮气站设计单位，氩气站设计公司，氧气站设计，工业气站设计供电部门要求用电单位即使采用专用线供电也要装设进线断路器，目的是企业内部有故障或停电时，不动作供电部门的断路器。同时，用电单位也希望装设电源进线开关，这样停电、检修都比较灵活、安全。氮气站设计单位，氩气站设计公司，氧气站设计，工业气站设计安装负荷开关-熔断器组合电器也能起到相同的作用。 负荷开关-熔断器组合电器的定义见现行标准《高压交流负荷开关 熔断器组合电器》GB 16926。 本条文中隔离开关用于固定式开关柜，隔离触头用于手车式开关柜。非专用的电源线一般为树干式供电，为避免发生事故时停电面扩大，氮气站设计单位，氩气站设计公司，氧气站设计，工业气站设计在进线侧装设保护的开关设备，包括断路器和负荷开关-熔断器组合电器。

当总配电所与分配电所为同一用电单位时，在操作上可调度指挥，可以利用总配电所的出线断路器对分配电所实施配电保护和断开操作。同时，企业的配电所一般都为电网的终端，保护时限短，从继电保护配合的角度考虑，即使装了断路器，如果时限配合不好，氮气站设计单位，氩气站设计公司，氧气站设计，工业气站设计也不能增设一级保护，因此，一般装设隔离开关(固定式)或隔离触头(手车式)也能满足运行和检修的要求。分段开关是配电所两段单母线之间的联络开关，近年来母线分段处大多装设断路器，是考虑到可以带负荷进行转换操作和备用电源自投操作。氮气站设计单位，氩气站设计公司，氧气站设计，工业气站设计有条件时也可以增加一级继电保护。供电侧的联络线开关应装设断路器是操作和继电保护的要求，另一侧装设负荷开关、隔离开关或隔离触头，是操作和维修的需要。氮气站设计单位，氩气站设计公司，氧气站设计，工业气站设计断路器两侧装设隔离电器是断路器维修安全的需要。