

液氧储罐液位计，液氮储罐液位计，液氩储罐液位计，低温储罐液位计

产品名称	液氧储罐液位计，液氮储罐液位计，液氩储罐液位计，低温储罐液位计
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氧储罐液位计，液氮储罐液位计，液氩储罐液位计，低温储罐液位计本条规定是参照电力行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2000中“、 、 类贸易结算的电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器”而制订的。对于电能计量箱，该规程要求“液氧储罐液位计，液氮储罐液位计，液氩储罐液位计，低温储罐液位计安装在用户处的贸易结算用电力计量装置，10kV及以下电压供电的用户，应配置全国标准的电能计量柜或电能计量箱”。本条第1款的规定是为了能够带电操作高压开关断开变压器。液氧储罐液位计，液氮储罐液位计，液氩储罐液位计，低温储罐液位计当变电所发生事故时继电保护动作，断开高压电源，防止停电面扩大。

装设隔离开关或负荷开关的规定是为了检修变压器时有明显的断开点，以保证检修人员的安全。当有带负荷拉闸要求时宜装设负荷开关。当变压器在本配电所内时，由于距离近，停电检修联系方便，液氧储罐液位计，液氮储罐液位计，液氩储罐液位计，低温储罐液位计能防止误操作，可不装设开关。二次侧电压为3kV~10kV的变压器一般都是给高压电动机供电的，变压器与电动机电源操作开关的距离很近，因此如无并列运行、带电转换操作或继电保护要求，出线回路又不多，可不装设断路器，但是当有条文规定的三种情况之一时，液氧储罐液位计，液氮储罐液位计，液氩储罐液位计，低温储罐液位计应采用断路器满足操作、保护和自动装置的要求。变压器低压侧总开关采用低压断路器时，可在低压侧带负荷切断电源，液氧储罐液位计，液氮储罐液位计，液氩储罐液位计，低温储罐液位计断电后恢复送电也比较及时，这对电工管理范围以变压器为分界的企业来说尤为必要，因为这样可减少往返联系，液氧储罐液位计，液氮储罐液位计，液氩储罐液位计，低温储罐液位计缩短恢复供电和停电时间。