

矿用全自动无压风门原理,钢结构自动风门特点

产品名称	矿用全自动无压风门原理,钢结构自动风门特点
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:ZMK127 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

矿用全自动无压风门原理,钢结构自动风门特点

矿用全自动无压风门是在矿井下使用的全自动化的感应系统，人和车走近时由于红外线感应无压风门自动开启，人或者车通过后风门自动关闭。给矿井操作人员省时省力大大提高了工作效率！和利隆生产厂家生产的新一批全自动无压风门被用于各大矿井中，只用过程中得到了大家一致的好评，我们提供时时售后服务，出现问题技术人员时间赶到现场维修，给个大煤矿提供24小时安全护航！

无压风门由门框，门扇，重锤，连杆平衡机构，电动控制装置组成，主要用于煤矿井下巷道，任何需要安设风门进行风流隔绝的场所，它的材质可选，配套可选，风门日常的开启方式为对开式，两扇风门往两个方向开启，通过连杆和支撑臂实现联动作业效果，通过改变风门上连杆的长度可以实现风门的密闭性调节，通常咱们的风门密封条采用毛毡型的密封条，厚实密封，漏风率小。风门如果想实现不同的开启方式也很简单，只需要加装一系列的控制装置即可实现你想要的效果。

在人们的印象中曾经的风门是门扇为一整个门板焊接成的，人或车在过门时不能观察前后的情况，存在较大的安全隐患，经过改进咱们在门扇的上部分加装了防爆玻璃的可视风窗，不仅方便了观察还在一定程度上降低了风门的总重量，为安装提供了便利。

矿用钢结构自动风门，结构用途

矿用钢结构自动风门工作方式：

咱们安装好的自动风门，需经过调试才可正式投入使用，风门通常感应距离为3.5米，也就是说红外传感器安装距离为距门3.5米的地方，也可根据实际情况调节，当行人，车时，经过感应装置，风门就会打开，DI二道感应装置感应到人车移动时则会关闭DI一道后方可打开，每道在运行过程中一直保互为开闭的状态，安全有序。

