

养鸭场节能环保空调常用的规格

产品名称	养鸭场节能环保空调常用的规格
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

冷风机主要就是用来降温的。冷风机也叫环保空调，因为此设备成本低，能耗小，效果好，很多工厂都选用它来给车间通风降温，工作原理是对车间外空气降温后送入车间

内降温，般能降温4-10度。车间外墙上安装南通悦能的环保空调，它是通过风机往车间内送风，室外的新鲜空气流经浸水的湿帘后空气与水份充分接触同时吸收空气重点

中的显热，从而达到降温、换气、除尘、增加车间内空气含氧量的目的，这个方案特别适用于高温及人群密集场所。养鸭场节能环保空调常用的规格

冷风机分为制冷工业冷风机及家用冷风机，工业冷风机一般用于冷库、冷链物流制冷环境中，家用冷风机又叫水冷空调，是一种集降温、换气、防尘、除味、增湿于一身的

蒸发式降温换气机组。工业冷风机的主要特点

冷风机除了可以让企业车间、公共场所、商业场合带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保!它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产

品，主要部件核心-----蒸发式湿帘(多层波纹纤维叠合物)及1.1KW的主电机/是传统**空调耗电1/8，能为各行业更实在的省电。

构造养鸭场节能环保空调常用的规格

别名水帘，呈蜂窝结构，是由原纸加工生产而成。其生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。

在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为60° x30交错对置、45° x45交错对置

优质湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自

然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。同行业标准自然吸水为60~70mm/5min或200mm/1.5hour。

优质湿帘还不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，绿色、安全、节能、环保、经济。

非工作情况下，湿帘极易燃，安装和缺水状态下注意防火

主要特点

环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品，它是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到室内通风降温的目的。

运行成本低:可快速收回:与传统压缩机空调系列相比，耗电量只有其1/8-1/10。

3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区)，一般能达到5-9 左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区)，降温幅度大约能达到10-15C左右。

4、投资造价低、不占用建筑面积:与传统压缩机空调系统相比，造价不足其一半，并且设备不占任何建筑面积。养鸭场节能环保空调常用的规格

5、保持室内空气干净、清洁、卫生:门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色，百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中，将污浊的空气排出室

6、易于维护安装:系统简单，易于快捷安装、维护，无须维护人员

7、防止空气干燥:它可以湿润皮肤，并且对皮肤有一定的好处。

噪声低、振动小:目前国内同类产品本冷气机在噪声低，可让我们在不知不觉中得到清新自然的凉风;机体本身不向周边散热