

徐州泉山区铝合金门窗抗风压性能检测

产品名称	徐州泉山区铝合金门窗抗风压性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

一、型材规格标准铝合金型材是铝合金门窗制作的主要材料。铝合金推拉窗常用的型材规格有70系列、75系列、80系列、85系列、90系列等。铝合金平开窗常用的型材规格有45系列、50系列、55系列、60系列等,应根据铝合金门窗的产品设计要求选用合适的型材。

二、铝型材厚度标准目前,铝合金门窗用铝合金型材的断面几何尺寸已经系列化,产品标准《铝合金门窗》(GB/T8478D2008)中规定生产铝合金门窗用型材的小实测壁厚不应小于1.1mm。但目前铝合金型材市场上,一些厂家为了片面追求利润,减薄铝合金型材的厚度,由于板壁较薄,强度不够,在较大荷载作用下,很容易使表面受损或门窗变形,降低了铝合金门窗的抗风压能力。三、表面涂层标准铝合金门窗的表面涂层起到保护铝合金型材表面的作用,主要有氧化膜、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳喷涂四种表面处理方式,还有基于粉末喷

铝合金门窗尺寸系列 铝合金推拉门有70系列和90系列两种,基本门洞高度有2100、2400、2700、3000mm,基本门洞宽度有1500、1800、2100、2700、3000、3300、3600mm。推拉铝合金窗有55系列、60系列、70系列、90系列、90—I系列。基本窗洞高度有900、1200、1400、1500、1800、2100mm;基本窗洞宽度有1200、1500、1800、2100、2400、2700、3000mm。铝合金平开门有50系列、55系列、70系列。基本门洞高度有2100、2400、2700mm,基本门洞宽度有800、900、1200、1500、1800mm。平开铝合金窗有40系列、50系列、70系列。基本窗洞高度有600、900、1200、1400、1500、1800、2100mm;基本窗洞宽度有600、900、1200、1500、1800、2100mm。###门窗规范对系列没有什么要求,只是要求高层窗壁厚不小于1.4mm,低层或多层窗壁厚不小于1.2mm,不过现在的型材壁厚都在1.4mm以上。门料的壁厚一般在1.5mm以上。###铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或实验阿