

；悬挂式冷风机吊挂式环保空调报价

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | ；悬挂式冷风机吊挂式环保空调报价 |
| 公司名称 | 青州欧航农牧机械有限公司 |
| 价格 | 650.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号 |
| 联系电话 | 13356753345 |

产品详情

工业冷风机应安装在室外，需全新风运动，不得采用回风方式

如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处，如磨光，厕所，厨房等。悬挂式冷风机吊挂式环保空调报价

冷风机环保空调可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长(如KS-18型)。一般长度15-20米，并尽可能减少风管弯头或不用弯头

冷风机环保空调主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为环保空调总送风量的80%。悬挂式冷风机吊

挂式环保空调报价

冷风机环保空调主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍

冷风机，工业冷风机一般用于冷库、冷链物流制冷环境中，家用冷风机又叫水冷空调，是一种集降温、换气、防尘、除味、增湿于一身的蒸发式降温换气机组。

冷风机除了可以让企业车间、公共场所、商业场合带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保。这是一类无压缩机、无铜管的环保产品，主要部

件核心-----蒸发式湿帘(多层波纹纤维叠合物)及1.1KW的主电机/是传统**空调耗电1/8，能为各行业更实在的省电。

单相调速、三相单速与三相双速及三相多速的多种机型可提供不同的场所需要，上、下与侧出风三种出风安装方式可方便各种不同场所的安装要求。

液晶控制器与标准控制器，操作简单，设备工作状态一目了然;

机身采用高强度耐候性聚合物，抗紫外线、防腐蚀、抗老化、抗变形;

采用设计的风叶，送风风量大、能耗低、重量轻、噪音低、适用性广;

采用高品质的全封闭铝壳电机，散热好、防护等级高、、防潮;

采用自动控制的水系统，开敞式的水分布器，使水流均匀流畅;

采用能的蒸发过滤网，蒸发量大、降温效果好、易清洗。

冷风机主要分为湿帘，外壳，电控别名水帘，呈蜂窝结构，是由原纸加工生产而成。其生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。悬挂式冷风机吊挂式环保空调报价

在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为60°x30°交错对置、45°x45°交错对置。

优质湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。国际同行业标准自然吸水为60~70mm/5min或200mm/1.5hour

优质湿帘还不含易使皮肤过敏等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，绿色、安全、节能、环保、经济。