

JSQ生水加热器生产厂家,国有大中型电厂优选供应商

产品名称	JSQ生水加热器生产厂家,国有大中型电厂优选供应商
公司名称	湖南稳安机电设备有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	品牌:稳安 型号:JSQ 材质:不锈钢
公司地址	湖南省长沙市天心区新开铺路1348号一力物流园3栋商务办公楼106号
联系电话	400-8116-928 15364037461

产品详情

一、JSQ生水加热器概述:

生水加热器是一种装设于管道上利用蒸汽直接与水混合加热水的设备，具有热效率高、噪声低、安装简单、不占空间等特点，混合式生水加热器广泛应用于电厂生化水预热处理系统。

电厂生水加热器结构如图所示，核心部件为拉法尔喷管，从喉口喷入的水流与从斜孔喷入的蒸汽充分混合后流出，生产热水。蒸汽和水在高速流动中混合，无噪音、无振动，热效率在98%以上。

二、JSQ生水加热器选型参考:

JSQ生水加热器广泛应用于电厂生化水预热处理系统，根据实际额定水流量或蒸汽耗量选用电厂生水加热器。

- 1、生水加热器在未通入蒸汽时，额定流量下，水头损失为5mH₂O，通入蒸汽后，水头损失可按1mH₂O考虑；
- 2、电厂生水加热器正常运行时蒸汽压力大于水压0.05MPa以上；
- 3、混合式生水加热器用于生活热水系统时应设置中间水箱，不能直接进入淋浴器，防止意外事故发生；
- 4、电厂生水加热器适宜安装在水泵的吸水侧。

三、JSQ生水加热器安装与使用:

1. JSQ生水加热器可水平安装，也可以竖直向上安装，蒸汽入口应向上或水平；
2. 生水加热器前后应装设阀门、压力表及温度计，以便于观察和调节汽水混合器的工作状况；
3. 电厂生水加热器启动时，应先通水，再通汽；停机时，先关断汽源，再断水。