

CLJ低噪声汽水混合加热器,稳安CLJ低噪声汽水混合器品牌厂家

产品名称	CLJ低噪声汽水混合加热器,稳安CLJ低噪声汽水混合器品牌厂家
公司名称	湖南稳安机电设备有限公司
价格	1560.00/台
规格参数	品牌:稳安 型号:CLJ 特点:无振动
公司地址	湖南省长沙市天心区新开铺路1348号一力物流园3栋商务办公楼106号
联系电话	400-8116-928 15364037461

产品详情

一、CLJ低噪声汽水混合器概述:

CLJ低噪声汽水混合器是一种装设于管道上利用整汽直接与水混合式加热水的设备，具有无振动、噪声低、安装简单、热效率高等优点，WENAN_管道式汽水混合器广泛应用于生产工艺水加热、采暖、空调系统。

管道式汽水混合器结构如图所示，核心部件为拉法尔喷管，从喉口喷入的水流与从斜孔喷入的蒸汽充分混合后流出，生产热水。蒸汽和水在高速流动中混合，热效率在98%以上、无噪音、无振动。

三、CLJ低噪声汽水混合器选型参考:

CLJ低噪声汽水混合器可用于工业生产工艺水加热系统，空调采暖、生活热水、根据实际水流量的蒸汽耗量选用加热器。

- 1、管道式汽水混合器在通入蒸汽后，水头损失可按1mH₂O考虑;未通入蒸汽时，额定流量下，水头损失为5mH₂O；
- 2、汽水混合器正常运行时蒸汽压力大于水压0.05MPa以上；
- 3、不锈钢汽水混合器用于生活热水系统时应设置中间水箱，不能直接进入淋浴器，防止意外事故发生；

4、不锈钢汽水混合器适宜安装在水泵的吸水侧。

四、CLJ低噪声汽水混合器安装与使用:

1. 汽水混合器可水平安装，也可以竖直向上安装，蒸汽入口应向上或水平；
2. 管道式汽水混合器前后应装设阀门、压力表及温度计，以便于观察和调节汽水混合器的工作状况；
3. 不锈钢汽水混合器启动时，应先通水，再通汽；停机时，先关断汽源，再断水。

五、CLJ低噪声汽水混合器典型应用: