

山东实验台，山东实验室家具

产品名称	山东实验台，山东实验室家具
公司名称	山东鑫广实验设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区崔家庄工业园
联系电话	13853666190

产品详情

山东实验台

钢木实验室中央台框架部分：采用40*60*1.5mm厚优质方钢，以钢板及钢管等材料焊接成实验台的主体框架结构，台面承重300Kg/m²的荷重，钢料表面均以粉末喷涂处理，克服金属制品不耐酸碱、易氧化的缺点；耐腐蚀及有机溶剂。垂直构架前后与地面相接处附水平调整脚垫，调整范围不小于30mm。

钢木实验室中央台台面部分

- 1、采用12.7mm厚优质实芯理化板台面，可抵抗55种酸、碱、强氧化剂腐蚀试剂，包括强酸、强碱。外缘双层贴边加厚双向弧形倒角，外观手感俱佳，反面开有滴水凹槽起到保护下柜作用。
- 2、采用25mm刨花板外贴实验室防火2mm PVC封边。耐磨；耐刮花；耐污渍；耐冲击；耐热。
- 3、采用荷兰原装进口Trespa实验室13mm厚的千思板；边缘双层加厚修边处理，总厚度为26mm。结构坚固致密,能抗强冲击,耐磨、耐强酸碱。
- 4、采用美国原装进口DURCON的16mm厚的环氧树脂板。耐磨、耐腐蚀、耐酸碱,结构坚固致密，抗强冲击。
- 5、采用优质20mm陶瓷板。表面用特殊耐腐釉处理，耐1200oC以上高温，耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀。

钢木实验室中央台柜体部分

- 1、钢木实验台厂家采用18mm厚优质三聚氰胺一次成型板，2mm厚防水封边处理，单门柜及双门柜内有一层活动棚板，分两层放置器材等物品。

- 2、封边：2mm厚PVC高温热压防水封边。
- 3、滑轨：采用三节滚珠式静音导轨，优质超静音托底承重轨。
- 4、铰链：采用优质铰链,开启角度不小于15°，
- 5、时自动闭合使用寿命高达40万次。
- 6、拉手：不锈钢亚光拉手/优质扣手/槽拉手