

APC SURT3000XLICH Smart-UPS RT3000施耐德UPS机头内置电池 192V

产品名称	APC SURT3000XLICH Smart-UPS RT3000施耐德UPS机头内置电池 192V
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	7039.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SURT3000XLIC 产地:江苏
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076 (集群注册) (注册地址)
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

SURT3000XLICH

在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护 包括: 软件光盘, Smart-UPS RS232信号线, 用户手册

适用范围 :

技术规范

输出	
可配置功率(瓦)	2.1kW / 3.0kVA
输出电压注释	可设置为220、230
满负载效率	91.0 %
输出电压失真	低于 3%
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz
其它输出电压	220, 240
负载高峰因素	03:01
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波

旁路	内部旁路 (自动会
输入	
输入频率	50/60 Hz +/- 5 Hz
工作电压范围	160 – 280V
可调整的输入电压范围	100 - 280V
电源线数目	1
满负载效率	91.0 %
其他输入电压	220, 240
电池与运行时间	
电池类型	免维护密封铅酸电
预装电池	2
典型充电时间	2.5小时
预期电池寿命 (年)	3 - 5
RBC 数量	1
可自动检测、可扩展的延时时间	1
电池的伏安时容量	960
可选用电池	APC-Smart-UPS-F
运行时间	查看运行时间图
通讯与管理	
接口端口 (多个)	DB-25 RS-232, Sm
控制盘	LED 状态显示带 “旁路”指示器。
有声报警	市电停电时报警
紧急关断	是的
可用的智能插槽数量	1
浪涌保护及滤波	
浪涌能量额定值	480焦耳
滤波	Full time multi-pol UL 1449
物理参数	
高	432mm, 43.2cm
宽	130mm, 13.0cm
深	673mm, 67.3cm
净重	54.55kg
毛重	63.64kg
装运高度	347mm, 34.7cm
装运宽度	603mm, 60.3cm
装运深度	980mm, 98.0cm

颜色	黑色
每个运输托盘上产品数量	6.0
环境	
工作温度	0 - 40 ° C
工作相对湿度	0 - 95 %
操作高度	0-3000米
存储温度	-15 - 45 ° C
存储相对湿度	0 - 95 %
存储高度	0-15000米
在设备表面1米外可听到的噪音	55.0dBA
在线热耗散	655.0BTU/hr
相符性	
管理机构认证	BSMI, C-tick, CE, JEON, UL 1778, V
标准质保	2年内维修或更换