

PET塑钢带 打包带 PET

产品名称	PET塑钢带 打包带 PET
公司名称	铜陵市天宇机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PET 厚度:0.5 (mm) 宽度:9.5 (mm)
公司地址	安徽省铜陵市狮子山区西湖镇栖凤居委会二楼
联系电话	13965210841 18956212828

产品详情

材质	PET	厚度	0.5 (mm)
宽度	9.5 (mm)	抗拉强度	强
重量	20kgs (kg)		

一、塑钢带:塑钢带又称 pet 打包带，聚酯带，是目前国际上流行的替代钢带和 pp 带的新型捆扎带，该产品既具有钢带的拉力，又具有 pp 带的柔性，克服了钢带弹性差、易锈蚀、价格高等缺点，被广泛应用于木材、钢铁、铝材、化纤、棉纺、烟草、纸业、金属制罐等行业，以及在运输包装重物的托盘捆扎等方面，都得到逐渐的推广和扩大应用。

它的特点是：1、塑钢带具有与钢带同等的抗拉力，而且延展性好，冲击力强，不易断裂，良好的耐腐蚀性，确保您的货物在运输过程中的安全；2、塑钢带的密度仅为钢带密度的 1/6，一吨带的长度等于 6 吨钢带的长度，降低了运输重量，且单位价格相对较低；3

、塑钢带在伸长率或拉伸强度方面比钢带高出 7%-13%，对包装产品来说，它具有良好的弹性，完全适合某些运输过程中，需要震动或打包接口尺寸不允许损坏变形的物质打包；4、钢质带会因暴露在空气中，吸收水分而生锈，污染被包装物，而塑钢带则美观，性能稳定，乃侯性强，且硬度低，柔性强，且硬度低，柔韧性佳，不会损坏被包装物，使包装物受力处受伤害的危险减至最小，亦可回收再利用，更利环保；5、可采用普通钢扣压接，也可用于各种手动、台式打包机以及大型全自动打包机超声波摩擦熔接或电热熔连接。技术指标：每卷重量：20kgs 纸芯：406mm 或 200mm

型号	宽度 (mm)
pet095050	9.5
pet095060	9.5
pet105060	10.5
pet120050	12.0
pet120060	12.0
pet140060	14.0
pet140070	14.0
pet150080	15.0

pet160060	16.0
pet160080	16.0
pet160090	16.0
pet190060	19.0
pet190080	19.0
pet190100	19.0