

南阳玻璃钢化炉伺服驱动器维修报警维修地址33

产品名称	南阳玻璃钢化炉伺服驱动器维修报警维修地址33
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

前外罩 - -

铭牌显示伺服单元的型号及额定值。 1-3 页

输入电压 - -

型号是伺服单元的型号。 1-5 页

CHARGE

接通主回路电源时点亮。

(注) 主回路电源OFF时, 如果伺服单元内部电容器残留有电压, 指示灯也

会点亮。点亮时请勿触摸主回路和电机端子。否则会导致触电。

-

主回路用端子因伺服单元的主回路电源输入规格而异。 4-10 页

伺服电机用端子 (U、V、W) 是连接伺服电机主回路电缆 (动力线) 的端子。 4-20 页

接地端子 () 是用于防止触电的接地端子。请务必连接。 -

QR 码MechatroCloud 的服务中使用的QR 码。 -

串行通信连接器 (CN3) 连接数字操作器 (外围设备) 或电脑 (RS422) 的连接器。 4-43 页

电脑用连接器（CN7）是和电脑连接时使用的USB 端口。4-43 页

安全选购模块连接器连接安全选购模块的连接器。 -

输入输出信号连接器（CN1）指令输入信号及顺控输入输出信号用连接器。4-28 页

反馈选购模块连接器连接反馈选购模块的连接器。 -

安全设备连接器（CN8）是连接安全设备时使用的端口。4-41 页

编码器用连接器（CN2）旋转型伺服电机：与伺服电机上的编码器连接用的连接器。

直线伺服电机：串行转换单元或线性编码器连接用的连接器。4-20 页

制造编号 - -

面板显示部确认伺服单元的状态、警报编号、参数时使用。

面板操作器按键 设定参数时使用。13-3 页

面板操作器 -

模拟监控用连接器（CN5）

使用专用电缆（外围设备），可以模拟量输出电压的形式观测电机

速度、转矩指令值等。