

# 机箱机柜用轴流散热风扇风机专业的过滤防尘网罩网组

产品名称	机箱机柜用轴流散热风扇风机专业的过滤防尘网罩网组
公司名称	上海全锐电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海全锐 型号:12038 适用风机:轴流
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢E4室
联系电话	021-51992773

## 产品详情

品牌	上海全锐	型号	12038
适用风机	轴流	产品别名	散热风扇
风机压力	低压风机	气流方向	轴流风机
材质	塑料风机	性能	低噪音风机
类型	抽风机	用途	船用风机、管道风机、锅炉风机、空调风机、排烟风机、屋顶风机、其他

上海全锐电器设备有限公司，通风过滤网组 机柜百叶窗专业通风过滤网组|三合一防尘网罩|机柜文件夹|塑料网罩的服务商，小型通风过滤网组|机柜百叶窗及风扇过滤器，风过滤网组|三合一防尘网罩|机柜文件夹|塑料网罩型号：通风过滤网组 机柜百叶窗有:zl-150、zl-205、zl-256、zl-800、zl-801、zl-802、zl-803、zl-804、zl-805、zl-806、zl-807、zl-9801a、zl-9802a、ct-205、ct-256、ct-320等各种规格百叶窗(通风过滤网组)。快速安 通风过滤网组 机柜百叶窗装系统，不用螺钉，简单装入即可。最佳的空气流量。超扁的叶栅设计。噪声水平低。把风扇翻个身，就可选择抽风或吹风的方向。

通过使用直流电的风扇及过滤器（24v直流）

可避免例如对外界的干扰。防护类别ip43可提高到ip54或ip55级 风扇及过滤器 通风过滤网组 机柜百叶窗的外壳为耐热阻燃 vo 级工程塑料，其自熄性按ul94-vo.欢迎前来咨询 通风过滤网组 机柜百叶窗 通风过滤网组|三合一防尘网罩|机柜文件夹|塑料网罩。 通风过滤网组 机柜百叶窗生产德国ebm ac轴流风扇 通风过滤网组 机柜百叶窗 生产供应商上海全锐电器设备有限公司，专业提供通风过滤网组 机柜百叶窗ac轴流风机的服务商，小型ac轴流风机：尺寸：120mm\*120mm\*38mm、172mm\*172\*51mm、210mm\*210mm\*70mm型号：ac12038、ac17251、ac9238、ac8038、dc17251、dc1751、dc9225、dc8038、dc8025、dc7025、dc7015、dc6025、dc6020、dc6015、dc6010、dc5015、dc5010、dc4010、dc3010、dc70系列、dc60系列、dc50系列、dc40系列、dc30系列、dc1225、dc9238、dc9025、鼓风机rb1232、鼓风机rb9733、鼓风机rb7530、鼓风机rb5015、鼓风机flj、鼓风机150flj、100fzy、113fzy、125fzy、145fzy、170fzy、150fzly、200fzly、250fzly、300fzy、350fzy、400fzy功率：21w – 65w

1、小型轴流风机，具有体积小、免维护、安装简便等特点，通风过滤网组 机柜百叶窗并具有能耗低、

噪音低、振动小、运行可靠等优良性能，可广泛应用于地面自动控制装置、电子设备、医疗卫生设备、计算机、电源设备、电焊机、包装印刷设备、通风过滤网组 机柜百叶窗卫星通讯、数控机械、办公用品自动化等整机产品的通风散热。2、使用环境温度：滚珠轴承 (b) -20 ~ +60

欢迎前来咨询ac轴流风机，通风过滤网组 机柜百叶窗 ac 轴 流 风 机 该系列风机由圆筒型铝合金外框、pb  
t塑料风叶与电机构成一体，并通过双面法兰安装，固定具有体积小，免维护、安装方便等特点，并具有噪音低、振动小、运行可靠等优良性能。该风机主要用于自动控制装置、电子设备、医疗设备、计算机、电源设备、电焊机、包装印刷设备，卫星通讯，数控机械，办公用品自动化等通风散热之用。

温度 ( ) : -20 ~+60 滚珠轴承 (b) , -10 ~+40 含油轴承 (s) 相对温度 ( % ) : 90 % ~95 %  
气压 (毫米水银色柱) : 55kpa (g) 74.8kpa (h) 振动 : 振频10-55hz低频限幅、双振幅1.5mm  
冲击 : (峰值加速度) 150m/s<sup>2</sup> 使用寿命 : 含油轴承30000小时，滚珠60000小时 ( 试验室25 状态时 )