

HTB-40CC10HTB-40CC10测速传感器

产品名称	HTB-40CC10HTB-40CC10测速传感器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:HTB-40CC10 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

HTB-40CC10测速传感器

技术参数：

外径：100mm

内径：40mm

脉冲：600

电压：10-30V

详细说明

1. 功能：工作端面能感应黑金属材料的运动,从而能够测出齿轮，齿条等物体的运动速度,常用于需要测量运行速度的场合。
2. 能够检测的金属材料：铁，钢，铸铁，铸钢等。
3. 有效距离：0.5 ~ 1.5mm。

4. 工作频率：0 ~ 3000HZ。

5. 工作电压：10 ~ 16VDC。

6. 接线功能：

7. 工作原理：

8. 外形尺寸：

产品优势：

A. 工作频率高。

B. 外壳结构强度高，适合于工作生产现场。

C. 速度可以从“1”开始。

RS-02转速传感器的技术参数

1. 测量范围：0 ~ 20000个脉冲/秒

2. 测量精度： ± 1 个脉冲/秒

3. 安装距离：0.5 ~ 4mm

4. 响应频率：1Hz~20KHz

5. 输出方式：航插HTB-40CC10测速传感器，采用电磁感应原理来达到测速目的，具有输出信号大，抗干扰性好，不需外接电源，可在烟雾，油气，水汽等恶劣环境中使用。

6. 环境温度：-25 ~ 80

7. 供电电压：DC 12V ~ DC 24V 9. 功耗：1W

8. 螺纹规格：M10×1、M12×1、M16×1、M18×1（可选）