

牛舍风机的制冷原理

产品名称	牛舍风机的制冷原理
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

牛舍风机外壳采用一次成型工艺，强度高，超长使用寿命电机与扇叶直接连接，使电机动力传输更加连接更加牢固，没有了皮带磨损，使用更加方便有效减少了动力传输的的中间环节，运行更加平稳，有效风量更大

牛舍风机厂家分享：怎样保证风机轴盘稳定工作？

要求轴流风机输送的气体应无显著灰尘，无粘性和纤维物质；电动机直连型温度不超过40℃，皮带传动型温度不超过60℃。输送气体的粉尘量不得超过150mg/m³。像保证牛舍风机平稳运转的转子就是其中之一。转子其实是一个很小的部件，但是在风机的运转过程中发挥的作用是很大的，不能够忽略它。其实这种转子的机构非常简单，就是一种筒状的结构，它的主要作用就是固定主转动轴风机轴盘厂家，能够让牛舍风机进行平稳的运转。牛舍风机的制冷原理

牛舍风机

是为农民开发的一种养殖设备。该设备的应用可以改良农舍的空气质量，为牛提供比较好的生活环境。

牛舍风机降温作用好，带式风机通风换气能力强，主要用于奶牛场的通风降温。

我公司生产的牛舍风机采用不锈钢板制造，工艺精良。风机是针对牛棚的特点而设计研发的。悬挂在牛棚内，对牛棚内的气流和降温有良好的作用。

牛舍风机外框采用数控自动加工工艺制造。风机采用计算机辅助设计，镀锌层较厚，具有较强的耐腐蚀

性和耐久性。外形美观，重量轻，安装方便。牛舍风机的制冷原理

牛舍风机保护网：强化前送风保护网，保护风机叶片，安全，电机采用铝镁合金外壳，散热性能好，效率高，体积小，重量轻，电流底高，扭矩大。

牛舍降温风机

- 1、风机的扇叶都经过静态平衡的测量分重，每台风机的扇叶都经过动态平衡校准，动平衡量控制在1g以内，达到国家同行业的较高水平。合理的扇叶结构设计保证了高强度、大风量、低噪音的使用效果；
- 2、高强度的铝镁合金皮带轮，经过喷砂处理，提高美观度，消除内应力，有效地提高了自身强度；
- 3、7道严格的质量检测程序；噪音检测，振动检测，静态平衡检测，动态平衡检测，转动同心性能检测，风叶转速检测，整机效率检测；
- 4、高性能的380V国产电机（IP54标准的防护等级、F级的绝缘等级）；
- 5、采用优质的V型三角带，强度高、寿命长，更换方便，安装了较新的皮带自动调节器，在皮带寿命期内无需人工调节。轴承采用汽车部件专用超静音、自润滑轴承；
- 6、采用铁制集风器、玻璃钢集风器、ABS工程塑料集风器（三种）后部安全网拆卸方便；
- 7、独特的百叶片自动开关机构，借助二个无须动力的摆转重锤，配置自动装置来实现的，这种独特机构可确保风机连续多年运行都无故障；牛舍风机的制冷原理