

防水聚硫密封胶 单组份聚硫密封膏

产品名称	防水聚硫密封胶 单组份聚硫密封膏
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

遇水膨胀止水环与衬砌遇水胀大橡胶垫圈沟槽匹配，它在螺帽与垫圈的作用下挤入螺孔内起到压密或胀大止水。在充分止水条件特殊需要时，也可设置在环纵面螺孔口下，遇水胀大橡胶垫圈应减小断面，节省用量；

遇水膨胀止水环运用更加便当，按标准选对应产品，套上压紧即可。作用***，***性更大，运用更保险，水从四周均接触不到钢筋。相同具有遇水胀大，可以以水止水。而且运送、保管更便当。

遇水膨胀止水环，遇水胀大橡胶止水环由高分子无机吸水胀大材料和橡胶精粹而成的，一种新式防水工程材料。遇水后能吸水胀大，胀大率为 200%，靠自身胀大挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用

遇水胀大橡胶止水环是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更简略受到锈蚀。形成结构强度下降，直接要挟到建筑物安全，减少运用，或许影响设备、设施不能正常运用等***问题，专门研制的制式遇水胀大止水新产品。

遇水膨胀止水环运用更加便当，按标准选对应产品，套上压紧即可。作用***，***性更大，运用更保险，水从四周均接触不到钢筋。遇水胀大橡胶止水环相同具有遇水胀大，可以以水止水。而且运送、保管更便当。

橡胶止水条是采用一种既有橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以止水的功能。广泛应用于人防、地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等以及其他混凝土工程施工缝、伸缩缝、裂缝。

橡胶止水条的分类

1.腻子型止水条腻子型遇水膨胀止水条是近期研制的新产品，它具有遇水膨胀的特殊性能。具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时，由于该材料具有遇水膨胀的特性。在材料膨胀范围以内仍然能起止水作用。

2.制品性止水条制品型遇水膨胀橡胶止水条它具有吸水后膨胀率高，加压不失水，与空气接触不风化，耐酸碱稳定性，抗老化等优点。

关于橡胶止水条安装施工建议:

- 1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 2、将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。
在安装粘贴过程中，应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。
- 3、该产品预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。
- 4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。