

双碑空调维修电话/双碑附近空调维修师傅上门恪守承诺尽职尽责

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 双碑空调维修电话/双碑附近空调维修师傅上门恪守承诺尽职尽责 |
| 公司名称 | 重庆君之诺家政服务有限责任公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市大渡口区松青路1098号（锦兴综合楼）11层91号（注册地址） |
| 联系电话 | 13752825845 |

产品详情

重庆君之诺空调维修，空调加氟，空调清洗空调移机，空调保养各点服务电话全市24小时报修热线畅通。无论任何时候，只要您一个电话，剩下的由我们解决。

服务区域；渝中区~~江北区~~渝北区~~南岸区~~九龙坡区~~沙坪坝区~~大渡口区等各区域有多个服务点。30分钟技师上门。

服务品牌格力、美的、奥克斯、志高、海尔、海信、科龙、大金、松下、春兰、长虹、创维、TCL、华宝、创维、麦克维尔、等各品牌家用及中央空调。

服务保障:

1严格按照维修程序及操作规程维修，确保维修质量。

2严把配件质量关，杜绝伪劣配件以及废旧配件的使用。

3服务热线24小时有人值班，10分钟内做出回应。维修车间及前台接待节日不休息，用户随到随修。建立维修制度，及时成立抢修小组，可随时到达现场抢修。

4收费方面严格执行市物价局和我公司收费标准，不夸大故障，杜绝乱收费。

5外地顾客远程故障判断、技术故障解答、邮递配件快速处理。外地客户自行送修的我们会加急为您的机器排除故障，争取当天完成维修。

6经我中心美的的机器一律实行保修，在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题，我中心负责返修。质保期为3—12个月，在质保期内不收取任何费用。

在空调维修时，一定要知道空调工作原理，行开机试验，不可在没弄清故障原由及大体部位就大拆大修，这样无助于解决空调故障根源。

空调是由室内机，室外机，连接管，连接线组成，其中室外机由压缩机，风机，冷热交换器，四通阀，启动器，驱动器，接触器，节流装置等组成。室内机由电控板，内风机，冷热交换器，电辅热器，接水盘及水管，传感器，接受器等组成。

其工作原理为~制冷时压缩机高压出口经过四通阀1-2到热交换器进行热交换，使过热蒸汽逐渐变成饱和蒸汽，进而变成饱和液体或过冷液体。通过毛细管节流降压后的制冷剂液体(混有饱和蒸汽)---到室外机截止阀(也称高压阀)进入室内机热交换器(蒸发器)，从周围介质吸热蒸发成气体，实现制冷。

在蒸发过程中，制冷剂的温度和压力保持不变。从蒸发器出来的制冷剂已成为干饱和蒸汽或稍有过热度的过热蒸汽了。物质由液态变成气态时要吸热，这就是空调整冷。室内机回气：回气管到室外机经由截止阀(也称低压阀或维修阀)进入消音器--四通阀4-3到压缩机低压回气侧完成制冷循环。

制热过程~制热时四通阀开闭状态与制冷是正好相反，流经的顺序是：压缩机高压出口经四通阀1---4到消音器---截止阀(也称低压阀或维修阀)---室内机热交换器---回到室外机截止阀(也称高压阀)---毛细管---热交换器---四通阀2---3到储液器---压缩机低压侧。

室外机的热交换器上的温度传感器(热敏电阻)用于制冷时检测热交换器的管道温度，如果温度异常升高则可计算出管道压力，进而把温度异常信号送给控制板。室外机的室外温度传感器(热敏电阻)主要用来检测室外环境温度。只有在了解空调构造及工作原理后才能在空调维修时做到有的放矢，完全，修复故障。