

poe埃克森0203 poe吹塑 poe0203

产品名称	poe埃克森0203 poe吹塑 poe0203
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	32.00/KG
规格参数	品牌:埃克森 型号:0203 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	雾度2	40 mil	ASTM D-1003	88@50mils
	密度	ExxonMobil Method	0.902	g/cm3
	熔融指数	ASTM D-1238	3.0	g/10 min
	硬度2	Shore A,15 sec	ASTM D-2240	87
	熔体流动速率	ASTM D-1238	6.8	g/10 min
	硬度2	Shore D,15 sec	ASTM D-2240	42
物理性能	拉伸率	@Break	ASTM D-638	No Break
	冲击强度	23	ASTM D-256	No Break
	拉伸强度3	@Break	ASTM D-638	No Break
	冲击强度	-40	ASTM D-256	No Break
	弯曲模量	1% secant	ASTM D-790	11 , 100 (76.5
热性能	最高熔体温度	ExxonMobil Method	201.4(94.1)	()
	维卡软化点2	200g	ASTM D-1525	200.3(93.5)
其它性能	拉伸应力5	@100% Elongation	ASTM D-412	943 (6.5)
	拉伸率	@Break	ASTM D-412	No Break

抗扯强度	ASTM D-624	428.7(75.1)	lb/in(kN/m)	
门尼粘度ML(1+4)	125	ASTM D-1646	9.1	
抗拉强度	@Peak	ASTM D-412	No Break	
拉伸应力5	@300% Elongation	ASTM D-412	986(6.8)	